



Extensor PoE / Entrada 90W / 4 salidas Gigabit 802.3af/at 30W / Alcance 250 m (820 ft) / 5 puertos / No administrable

SKU: WIPE51G Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$1,212.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Extensor PoE con múltiples salidas energizadas diseñado para implementar conexiones de equipos alimentados mediante PoE estandarizado. Recibe alimentación PoE++ de hasta 90W mediante un puerto Gigabit de entrada y distribuye la energía en cuatro puertos PoE 802.3af/at de 30W cada uno. Permite extender la distancia de transmisión de datos y energía hasta 250 metros (820 pies), superando la limitación estándar de 100 metros. Su diseño compacto de 148 x 82 x 28 mm facilita instalaciones discretas en espacios reducidos. Operación estable en temperaturas de -10 a 55°C para entornos profesionales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Extensor PoE con 4 salidas energizadas simultáneasEntrada PoE 802.3af/at/bt de hasta 90W4 puertos de salida PoE 802.3af/at de 30W cada uno5 puertos Gigabit 10/100/1000 MbpsAlcance extendido hasta 250 m (820 ft) con PoE activoDimensiones compactas: 148 x 82 x 28 mmRango de temperatura de operación: -10°C a 55°CCertificaciones CE, FCC, RoHS<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Dimensiones físicas</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>148 x 82 x 28 mm</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Interfaces de red</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>37-57 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Pinout PoE entrada</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>4,5(+) 7,8(-) o 1,2(+) 3,6(-)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Pinout PoE salida</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>4,5(+) 7,8(-) o 1,2(+) 3,6(-)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Puertos PoE salida</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>4 puertos 802.3af/at, 30W máx. c/u</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Puerto PoE entrada</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>1 puerto 802.3af/at/bt, 90W máx. c/u</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Alcance PoE</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>Hasta 250 m (820 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>-10°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Contenido del paquete</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>Extensor PoE, guía de instalación</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Administración</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; background-color: transparent;*>No administrable (plug-and-play)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Múltiples salidas energizadas simultáneas
Característica 2	Alimentación PoE++ de hasta 90W de entrada
Característica 3	4 puertos PoE estándar de 30W cada uno
Característica 4	Alcance extendido hasta 250 metros
Característica 5	Operación en temperaturas de -10 a 55°C
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta