



Extensor PoE Gigabit / Alcance 200 m (656.2 ft) / IP66 / 60 W Total / 2 Puertos de Salida PoE / Sin Fuente Adicional

SKU: TT-2003EX-POE Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Codificadores y Decodificadores de Video

\$2,070.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor PoE para intemperie permite superar la limitación estándar de 100 m (328.1 ft) en redes Ethernet al extender tanto datos como alimentación PoE hasta 200 m (656.2 ft) mediante la conexión en línea de unidades adicionales con cable Cat-5e o Cat-6. Diseñado para operación continua en exteriores con clasificación IP66, este dispositivo recibe alimentación PoE a través de su puerto de entrada y la distribuye en dos puertos de salida sin requerir fuente de poder externa, facilitando el despliegue de cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos PoE en ubicaciones remotas. La autoconfiguración de los puertos Gigabit elimina la necesidad de ajustes manuales, mientras que su rango de temperatura operativa de -25°C a 55°C garantiza funcionamiento confiable en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Extensión de PoE y Ethernet hasta 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP66 para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 puertos Gigabit Ethernet con autoconfiguración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación PoE sin fuente de poder adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad IEEE 802.3af y 802.3at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Operación continua de -25°C a 55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia total: 60 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia por puerto de salida: 30 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -25°C a 55°C<li style='padding: 6px 0;'>Autoconfiguración de puertos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos: 1 entrada PoE / 2 salidas PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Cat-5e o Cat-6 para intemperie<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE pasiva (sin fuente adicional)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extensor PoE TT2003EXPOE<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende PoE y Ethernet hasta 200 m (656.2 ft) con cable Cat-5e o Cat-6
Característica 2	Operación en exteriores con protección IP66 contra polvo y agua
Característica 3	Alimentación PoE pasiva sin necesidad de fuente de poder adicional
Característica 4	2 puertos Gigabit con autoconfiguración para despliegue plug-and-play
Característica 5	Compatibilidad IEEE 802.3af/at para amplia gama de dispositivos PoE
Característica 6	Operación continua en temperaturas extremas de -25°C a 55°C