



Extensor PoE para Exterior / Entrada 60W / 2 Salidas 30W / 3 Puertos Gigabit / IP68 / -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)

SKU: WI-POE21E-O Marca: WI-TEK Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$1,592.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensor PoE para despliegues en exteriores que requieren distribución de alimentación y datos en condiciones ambientales severas. Recibe una entrada PoE 802.3af/at de hasta 60W y la divide en dos salidas PoE independientes de 30W cada una, permitiendo alimentar múltiples dispositivos de red o cámaras IP desde una única fuente de inyección. La carcasa con certificación IP68 garantiza protección completa contra ingreso de polvo y inmersión prolongada en agua, mientras que el rango de temperatura extendido de -40 a 80 °C asegura operación continua en climas extremos sin degradación del desempeño. El diseño compacto facilita su instalación en gabinetes, postes o cajas de paso con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP68 para condiciones extremas exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada PoE 802.3af/at de 60W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 salidas PoE 802.3af/at de 30W cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 3 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de operación: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas: 150 x 73 x 44 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Interfaces de red: (3) puertos 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación PoE entrada: 802.3af/at máx. 60W</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación PoE salida 1: 802.3af/at 30W</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación PoE salida 2: 802.3af/at 30W</p><p style='margin: 6px 0;'>Pines PoE entrada: 1,2,4,5(+) / 3,6,7,8(-)</p><p style='margin: 6px 0;'>Pines PoE salida: 4,5(+) 7,8(-) o 1,2(+) 3,6(-)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 150 x 73 x 44 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección ambiental: IP68</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Extensor PoE</p><p style='margin: 6px 0;'>• Kit para exterior</p><p style='margin: 6px 0;'>• Guía de instalación</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribuye 60W de entrada en dos salidas PoE de 30W independientes
Característica 2	Operación confiable en temperaturas extremas de -40 a 80 °C
Característica 3	Protección IP68 contra polvo total e inmersión prolongada en agua
Característica 4	3 puertos Gigabit Ethernet para integración sin cuellos de botella
Característica 5	Diseño compacto de 150 x 73 x 44 mm para instalaciones restringidas
Característica 6	Compatibilidad PoE 802.3af/at con asignación flexible de pines