



Extensor PoE para Exterior / Entrada 90W / 2 Salidas 60W y 30W / 3 Puertos Gigabit / IP68 / -40°C a 80°C

SKU: WIPOE22EO Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$2,394.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Extensor PoE diseñado para despliegues en exteriores y ambientes industriales hostiles. Permite recibir alimentación PoE de hasta 90W mediante 802.3bt y distribuirla en dos salidas independientes de 60W y 30W, facilitando la conexión de múltiples dispositivos de red o cámaras sin requerir fuentes de alimentación adicionales. Incorpora tres puertos Gigabit Ethernet que garantizan throughput completo sin degradación del rendimiento de red. La carcasa con certificación IP68 asegura operación continua bajo exposición a polvo, lluvia, nieve y temperaturas extremas. Su rango térmico extendido de -40°C a 80°C lo hace apto para climas severos sin necesidad de climatización externa.

Características Generales

- Entrada PoE de 90W y dos salidas PoE (60W y 30W)
- Rango de temperatura ampliado: -40°C a 80°C
- Tres puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
- Diseño compacto de 150 x 73 x 44 mm
- Certificaciones CE, FCC y RoHS

Dimensiones: 150 x 73 x 44 mm

Temperatura de operación: -40°C a 80°C

Protección: IP68

Interfaces de red: (3) puertos 10/100/1000 Mbps

Alimentación: PoE 802.3af/at/bt máx. 90W

Pin PoE IN: 1,2,4,5(+) 3,6,7,8(-)

Pin PoE OUT: 4,5(+) 7,8(-) o 1,2(+) 3,6(-)

Puertos PoE (RJ45):

- 1 entrada 802.3af/at/bt 90W
- 1 salida 802.3af/at 60W
- 1 salida 802.3af/at 30W

Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 150 x 73 x 44 mm

Temperatura de operación: -40°C a 80°C

Protección: IP68

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Contenido del Paquete

- Extensor PoE
- Kit para exterior
- Guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribuye 90W de entrada en dos salidas PoE independientes de 60W y 30W
Característica 2	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 80°C
Característica 3	Tres puertos Gigabit para integración sin cuellos de botella de red
Característica 4	Carcasa sellada IP68 resistente a polvo, agua y ambientes hostiles
Característica 5	Compatibilidad con estándares PoE 802.3af/at/bt para máxima flexibilidad
Característica 6	Diseño compacto de 150 x 73 x 44 mm para instalación en espacios reducidos