



Extensor USB 2.0 / 4 Puertos / Alcance 150 m (492.1 ft) / Cat 5e/6/6a/7 / Conexión en Cascada / Protección contra Sobretensiones

SKU: TT150USB Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,282.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extensor USB 2.0 de 4 puertos diseñado para extender la conectividad de periféricos a distancias de hasta 150 m (492.1 ft) utilizando infraestructura de cableado de red Cat 5e/6/6a/7. El dispositivo permite la conexión remota de equipos como cámaras web, impresoras, escáneres, unidades de almacenamiento, teclados, mouse y pantallas táctiles, manteniendo una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps conforme al estándar USB 2.0. Su arquitectura soporta conexión en cascada mediante switch Gigabit, posibilitando la extensión de la distancia de transmisión a 100 m (328.1 ft) por segmento de cable en configuraciones de entrada y salida. El equipo incorpora protección contra rayos y sobretensiones, resultando adecuado para despliegues en entornos de oficina, videoconferencia, sistemas educativos, monitoreo de seguridad, aplicaciones industriales y gaming.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extensión USB hasta 150 m (492.1 ft) con cable Cat 6 o superior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos USB 2.0 para múltiples dispositivos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con USB 2.0, USB 1.1 y USB 1.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en cascada usando switch Gigabit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad USB 2.0 de hasta 480 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño protegido contra rayos y sobretensiones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de transmisión de 100 m (328.1 ft) con cable Cat 5e<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta cables UTP Cat 5e, Cat 6, Cat 6a y Cat 7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Admite 4 canales de entrada de dispositivo USB 2.0 simultáneos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con impresoras, cámaras, escáneres, unidades flash, teclados, mouse y pantallas táctiles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>En configuración cascada: 100 m (328.1 ft) de cable de entrada y 100 m (328.1 ft) de cable de salida respectivamente<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: oficinas, videoconferencias, sistemas de enseñanza, monitoreo de seguridad, juegos, control industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: USB 2.0 / 1.1 / 1.0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad máxima: 480 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance Cat 5e: 100 m (328.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance Cat 6/6a/7: 150 m (492.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cascada con switch Gigabit: 100 m (328.1 ft) entrada + 100 m (328.1 ft) salida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos USB: 4 x USB 2.0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado soportado: UTP Cat 5e/6/6a/7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Contra rayos y sobretensiones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Extensor USB 2.0 de 4 puertos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad local y unidad remota (par de extensión)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de señal USB hasta 150 m (492.1 ft) mediante cableado de red existente
Característica 2	4 puertos USB 2.0 para conectar múltiples periféricos simultáneamente
Característica 3	Compatibilidad descendente con USB 1.1 y 1.0 para equipos legacy
Característica 4	Conexión en cascada a través de switch Gigabit para mayor cobertura
Característica 5	Velocidad de transferencia hasta 480 Mbps en estándar USB 2.0
Característica 6	Protección integrada contra rayos y sobretensiones para instalaciones seguras