



Extensor USB 3.0 / Hasta 100 m (328 ft) por CAT6a / PoC Bidireccional 24 Vcc / RS-232 / 4x USB-A / 5 Gbps

SKU: EPP-EU3100 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Extensores USB

\$4,092.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Extensor USB 3.0 diseñado para transmitir señales hasta 100 metros (328 pies) mediante un solo cable CAT6a. El transmisor incorpora entrada USB 3.0 tipo B, entrada GPIO FSYNC y paso de señal RS-232, mientras que el receptor ofrece cuatro salidas USB 3.0 tipo A, salida GPIO FSYNC y paso de señal RS-232. Integra alimentación PoC bidireccional de 24 Vcc que simplifica la instalación al reducir el cableado adicional. Compatible con versiones anteriores USB 2.0 y 1.1, con aceleración de hardware para transferencias isócronas y por lotes. Operación plug-and-play que elimina la necesidad de instalar controladores adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Extensión USB 3.0 hasta 100 m (328 ft) sobre cable CAT6aVelocidad de transferencia de datos de hasta 5 GbpsAlimentación PoC bidireccional 24 Vcc integrada4 salidas USB 3.0 tipo A en receptorCompatibilidad con RS-232 y GPIO FSYNCCompatible con versiones anteriores USB 2.0 y 1.1Aceleración de hardware para transferencias isócronas y por lotesDiseño plug-and-play sin requerimiento de controladores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conectividad — Transmisor</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>1x USB 3.0 tipo B
1x GPIO FSYNC (entrada)
1x RS-232 (paso de señal)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conectividad — Receptor</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>4x USB 3.0 tipo A
1x GPIO FSYNC (salida)
1x RS-232 (paso de señal)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Medio de transmisión</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Cable CAT6a
Distancia máxima: 100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>USB 3.0: hasta 5 Gbps
Compatible USB 2.0 y 1.1
Aceleración hardware isócrona y por lotes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>PoC bidireccional 24 Vcc integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Instalación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Plug-and-play
Sin controladores requeridos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión hasta 100 metros por cable CAT6a
Característica 2	Velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps
Característica 3	Alimentación PoC bidireccional 24 Vcc integrada
Característica 4	4 puertos USB-A en unidad receptora
Característica 5	Compatibilidad con RS-232 y GPIO FSYNC
Característica 6	Operación plug-and-play sin controladores