



Altavoz Exterior 2 Vías / 6.5 pulgadas / 50 Watts / 8 Ohms / 70V/100V Conmutable / Estaca Incluida

SKU: AS-2T Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas para Exterior

\$9,858.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Altavoz de dos vías diseñado específicamente para aplicaciones de audio en exteriores. Integra un woofer moldeado de 6.5 pulgadas y un tweeter de domo suave de seda de 1 pulgada, configuración que permite la reproducción de un espectro frecuencial amplio con graves potentes y agudos nítidos. La selección entre modos de línea 70V/100V e impedancia de 8 ohm se realiza mediante interruptor integrado, eliminando la necesidad de transformadores externos y facilitando la adaptación a distintas arquitecturas de sistema. La sensibilidad de 88 dB garantiza rendimiento acústico eficiente con potencias moderadas. La construcción robusta y resistente a la intemperie, junto con la estaca de montaje incluida, permiten su instalación directa en entornos paisajísticos sin requerir accesorios adicionales para fijación en terreno.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Woofer: 6.5 pulgadas moldeado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tweeter: Domo suave de seda de 1 pulgada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia nominal: 50 Watts<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Impedancia: 8 ohm / 70V / 100V conmutable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Sensibilidad: 88 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje incluido: Estaca de tierra<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Desempeño Acústico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia: 50 Watts<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensibilidad: 88 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modos: 8 ohm / 70V / 100V conmutable</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Montaje</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Exteriores, resistente a la intemperie<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje primario: Estaca de tierra incluida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje alternativo: Base de pared (opcional)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altavoz AS2T Acoustiscape<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estaca de montaje para instalación en terreno</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación directa 70V/100V a 8 ohm sin transformador externo
Característica 2	Tweeter de seda de 1 pulgada para agudos definidos y nítidos
Característica 3	Woofer moldeado de 6.5 pulgadas para reproducción de graves potente
Característica 4	Sensibilidad de 88 dB para eficiencia acústica optimizada en exteriores
Característica 5	Estaca de montaje incluida para instalación inmediata en jardines y paisajes
Característica 6	Construcción resistente a la intemperie para durabilidad prolongada al aire libre