



Extintor para Baterías de Iones de Litio / 6 Litros / Descarga 72 s / Alcance 3.6 m (11.8 ft) / Listado UL / Acero Inoxidable

SKU: AVD6L Marca: VICTORY Categoría: Extintores

\$16,424.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extintor especializado para la extinción de incendios en baterías de iones de litio, equipado con agente AVD (dispersión acuosa de vermiculita), el único agente diseñado específicamente para este tipo de fuegos. Su tecnología encapsula la celda en combustión, reduce la temperatura y elimina el riesgo de reignición mediante una barrera de vermiculita. Construido en cilindro de acero inoxidable y válvula de latón, ofrece 72 segundos de descarga continua con un alcance de 3.6 m (11.8 ft) y una presión operativa de 195 psi. Listado UL para entornos que exigen máxima confiabilidad y cumplimiento normativo. El agente no es tóxico ni corrosivo y genera residuos mínimos tras su uso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Agente AVD: encapsula, enfría y extingue baterías de litio72 segundos de descarga continua con alcance de 3.6 m (11.8 ft)Cilindro de acero inoxidable y válvula de latónNo tóxico, no corrosivo, residuos mínimosBarrera de vermiculita que previene la reigniciónListado UL (EX29073) para máxima confiabilidadPresión operativa: 195 psiPeso total: 11.5 kgCapacidad: 6 litros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fuego: baterías de iones de litioAgente: dispersión acuosa de vermiculita (AVD)Tiempo de descarga: 72 sAlcance máximo: 3.6 m (11.8 ft)Presión operativa: 195 psiPrevención de reignición: barrera de vermiculita</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 6 litrosPeso total: 11.5 kgMaterial del cilindro: acero inoxidableMaterial de válvula: latónPropiedades del agente: no tóxico, no corrosivo, residuos mínimos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Listado UL: EX29073Diseño exclusivo para fuegos de iones de litioAgente AVD con triple acción: encapsula, enfría, extingue</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agente AVD encapsula, enfría y extingue sin reignición
Característica 2	72 segundos de descarga continua para control total
Característica 3	Alcance de 3.6 m (11.8 ft) para operación segura a distancia
Característica 4	Cilindro de acero inoxidable con válvula de latón resistente
Característica 5	No tóxico y no corrosivo con residuos mínimos post-incendio
Característica 6	Listado UL para cumplimiento normativo en entornos críticos