



Extintor de CO2 / 15 lb (6.8 kg) / Clase B y C / UL Listado / Rango -30 °C a 49 °C / Alcance 1.2-2.4 m (3.9-7.9 ft)

SKU: CO15LB Marca: VICTORY Categoría: Extintores

\$7,048.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extintor de dióxido de carbono (CO2) con capacidad de 15 lb (6.8 kg), diseñado para la protección contra incendios de clase B (líquidos inflamables) y clase C (equipos energizados). Su agente extintor se disipa completamente sin dejar residuos, lo que lo hace ideal para centros de datos, salas de servidores, laboratorios, plantas industriales y tableros eléctricos donde la contaminación por polvo químico o espuma representaría daños secundarios severos. El cilindro de aluminio ligero incorpora válvula de latón cromado y manijas de acero inoxidable para una operación robusta en condiciones exigentes. Ofrece un tiempo de descarga continua de 14 segundos con un alcance efectivo de 1.2 a 2.4 m (3.9 a 7.9 ft), permitiendo al operador mantener una distancia segura. Su rango de operación de -30 °C a 49 °C garantiza funcionalidad en ambientes con temperaturas extremas. Cada unidad es sometida a prueba de fugas al 100% durante el proceso de fabricación y cuenta con listado UL para cumplimiento de estándares de seguridad reconocidos internacionalmente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 15 lb (6.8 kg) de CO2Clases de fuego: B y CTiempo de descarga: 14 segundosAlcance de descarga: 1.2 - 2.4 m (3.9 - 7.9 ft)Válvula: latón cromadoManijas: acero inoxidableCilindro: aluminio ligeroRango de temperatura de operación: -30 °C a 49 °CPrueba de fugas: 100 % en fábricaCertificación: listado UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Agente extintor: CO2Capacidad: 15 lb (6.8 kg)Clases de fuego: B, CTiempo de descarga: 14 sAlcance de descarga: 1.2 - 2.4 m (3.9 - 7.9 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del cilindro: aluminio ligeroVálvula: latón cromadoManijas: acero inoxidableRango de temperatura: -30 °C a 49 °CPrueba de fugas: 100 % en fábrica<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extintor de CO2 de 15 lb (6.8 kg)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cilindro de aluminio ligero para manejo reducido
Característica 2	Válvula de latón para durabilidad en ambientes industriales
Característica 3	Clasificación B y C para líquidos inflamables y equipos energizados
Característica 4	Certificación UL/ULC para cumplimiento normativo
Característica 5	Peso operativo 30.04 lb (16.35 kg) para control de descarga
Característica 6	Diseño compacto 295x185x680 mm para espacios reducidos