



Extintor de Polvo Químico Seco / Clase ABC / 10 lb (4.53 kg) / Tiempo de Descarga 22 s / UL Listado / -40°C a 49°C

SKU: PD10LB Marca: VICTORY Categoría: Extintores

\$2,322.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Extintor de polvo químico seco con capacidad de 10 lb (4.53 kg), listado UL para aplicaciones profesionales de protección contra incendios. Diseñado para combatir fuegos de clase A (materiales combustibles sólidos), clase B (líquidos inflamables) y clase C (equipos eléctricos energizados), ofrece una solución integral que elimina la necesidad de múltiples equipos especializados. Su fórmula a base de fosfato monoamónico silicizado con 90% de ingrediente activo garantiza rendimiento probado en condiciones reales de emergencia. El tiempo de descarga de 22 segundos permite una respuesta rápida y controlada ante incidentes. Construido con válvula metálica en latón o aluminio y cilindro de acero al carbono estirado, está preparado para operar en temperaturas extremas desde -40°C hasta 49°C, resultando adecuado para oficinas, comercios y espacios de servicio con riesgos mixtos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clases de fuego: A, B, CCapacidad: 10 lb (4.53 kg)Ingrediente activo: 90%Tiempo de descarga: 22 segundosTemperatura de operación: -40°C a 49°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Válvula: metálica en latón o aluminioCilindro: acero al carbono estirado</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Extintor de polvo químico seco 10 lb</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección multiclase A, B y C en un solo equipo
Característica 2	Agente con 90% de ingrediente activo de alto rendimiento
Característica 3	Descarga completa en 22 segundos para respuesta rápida
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 49°C en ambientes extremos
Característica 5	Válvula metálica en latón o aluminio para durabilidad
Característica 6	Cilindro de acero al carbono estirado para resistencia estructural