



Extintor Multipropósito Recargable / 5.5 lb (2.5 kg) / Clase A B C / UL 3-A:40-B:C / Paquete de 6

SKU: PRO5MP    Marca: KIDDE    Categoría: KIDDE

\$4,466.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extintor multipropósito recargable está diseñado para la protección contra fuegos clase A (combustibles ordinarios), clase B (líquidos y gases inflamables) y clase C (equipos eléctricos energizados). Su construcción con cilindro de aluminio sin costuras, válvula metálica, manija y palanca de metal asegura durabilidad en entornos industriales y comerciales exigentes. El manómetro de fácil lectura permite verificar el estado de carga a simple vista, facilitando el mantenimiento preventivo. Con una capacidad de 5.5 lb (2.5 kg) de fosfato de monoamonio, ofrece mayor cobertura que equipos de menor tamaño, resultando adecuado para talleres, almacenes y áreas de trabajo con riesgo elevado. Su diseño recargable extiende la vida útil del equipo y reduce costos operativos. Incluye soporte de pared para montaje inmediato. Listado UL con clasificación 3-A:40-B:C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Agente extintor: fosfato de monoamonio</li><li>Capacidad: 5.5 lb (2.5 kg) en promedio</li><li>Clases de fuego: A, B y C</li><li>Clasificación UL: 3-A:40-B:C</li><li>Manómetro de fácil lectura integrado</li><li>Cilindro de aluminio sin costuras</li><li>Válvula, manija y palanca de metal</li><li>Recargable</li><li>Soporte de pared incluido</li><li>Aprobado por la Guardia Costera con soporte opcional (no incluido)</li><li>Paquete de 6 unidades</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tipo de extintor: polvo químico seco multipropósito</li><li>Capacidad del agente: 5.5 lb (2.5 kg)</li><li>Clases de fuego aplicables: A, B, C</li><li>Clasificación UL: 3-A:40-B:C</li><li>Material del cilindro: aluminio sin costuras</li><li>Componentes metálicos: válvula, manija y palanca</li><li>Indicador de presión: manómetro de fácil lectura</li><li>Recargable: sí</li><li>Soporte de pared: incluido</li><li>Aprobación Guardia Costera: con soporte opcional (no incluido)</li><li>Contenido del paquete: 6 unidades</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Extinción de fuegos clase A, B y C con un solo equipo                  |
| Característica 2 | Manómetro de fácil lectura para verificación rápida de carga           |
| Característica 3 | Cilindro de aluminio sin costuras con componentes metálicos duraderos  |
| Característica 4 | Recargable para reutilización y menor costo operativo a largo plazo    |
| Característica 5 | Listado UL con clasificación 3-A:40-B:C para cumplimiento normativo    |
| Característica 6 | Soporte de pared incluido para instalación inmediata en áreas críticas |