



Extintor de Polvo Químico Seco / Recargable / 18 lb / Clasificación UL 6-A:80-B:C / Alcance 6 m (20 ft) / Colgador de Pared

SKU: PRO20MP6-A Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$2,994.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extintor recargable de polvo químico seco multipropósito está clasificado UL 6-A:80-B:C para combatir fuegos clase A (madera, papel y telas), clase B (líquidos y gases inflamables) y clase C (equipos eléctricos energizados). Su capacidad de 18 lb de agente extintor de fosfato monoamónico lo hace apto para talleres, garajes y áreas industriales que requieren mayor poder de extinción. El cilindro de acero con recubrimiento en polvo resiste la corrosión y los impactos, mientras que el manómetro permite verificar el estado de carga a simple vista. La válvula, manija y palanca completamente metálicas garantizan durabilidad en condiciones exigentes. Ofrece un tiempo de descarga de 19 a 22 segundos con un alcance efectivo de 6 m (20 ft). Incluye colgador de pared aprobado por UL y es compatible con soporte USCG (no incluido).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación UL: 6-A:80-B:C para fuegos clase A, B y CAgente extintor: fosfato monoamónico, 18 lb de carga promedioCilindro de acero con recubrimiento en polvo, resistente a impactos y corrosiónManómetro de fácil lectura para verificación visual de la cargaVálvula, manija y palanca completamente metálicasTiempo de descarga: 19 a 22 segundosAlcance de descarga: 6 m (20 ft)Incluye colgador de pared aprobado por ULCompatible con soporte USCG (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Clasificación UL: 6-A:80-B:CClases de fuego: A, B, CAgente extintor: fosfato monoamónicoCarga promedio: 18 lbTiempo de descarga: 19 a 22 segundosAlcance de descarga: 6 m (20 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cilindro de acero con recubrimiento en polvoResistencia a impactos y corrosiónManómetro de fácil lecturaVálvula completamente metálicaManija completamente metálicaPalanca completamente metálica</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Extintor recargable de polvo químico secoColgador de pared aprobado por ULCompatible con soporte USCG (no incluido)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación UL 6-A:80-B:C para fuegos clase A, B y C
Característica 2	Agente extintor de fosfato monoamónico, 18 lb de carga promedio
Característica 3	Cilindro de acero con recubrimiento en polvo, resistente a impactos y corrosión
Característica 4	Manómetro de fácil lectura para verificar la carga a simple vista
Característica 5	Válvula, manija y palanca completamente metálicas
Característica 6	Tiempo de descarga de 19 a 22 segundos con alcance de 6 m (20 ft)
Característica 7	Incluye colgador de pared aprobado por UL; compatible con soporte USCG (no incluido)