



Eyeball TURBOHD 4K / 8.29 MP / Lente Mot. 2.7-13.5 mm / IR EXIR 60 m / IP67 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / 9-15 VDC / -40°C a 60°C / 4.4 x 4.1 x 4.3 in / 1.28 lb

SKU: DS-2CE79U1T-IT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,820.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cámara tipo eyeball TURBOHD con resolución 4K UHD de 8.29 megapíxeles (3840 x 2160), diseñada para instalaciones profesionales que exigen máximo detalle en videovigilancia. Incorpora lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm que permite ajustar remotamente el ángulo de visión de 108.1° a 45.6°, adaptándose a distintas escenas sin intervención física. Su iluminación IR EXIR alcanza 60 metros para captura nocturna nítida, mientras que la carcasa metálica con certificación IP67 garantiza operación confiable en exteriores bajo condiciones climáticas adversas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160) 4K UHD, con selección de 8/5/4/2 MPSensor CMOS scan progresivoLente motorizado: 2.7 - 13.5 mm, ángulo 108.1° a 45.6°Visión nocturna IR EXIR 60 metrosFunciones: dWDR, BLC, DNR, MirrorCompatibilidad TVI / AHD / CVI / CVBS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Imagen</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>8.29 MP (3840x2160)
Sensor CMOS progresivo
Resoluciones: 8/5/4/2 MP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Óptica</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>Lente motorizado 2.7-13.5 mm
Ángulo: 108.1° - 45.6°
Ajuste remoto de zoom/foco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Visión nocturna</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>IR EXIR 60 m
Iluminación inteligente
Captura en baja luminosidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Video</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>dWDR / BLC / DNR / Mirror
TVI / AHD / CVI / CVBS
Múltiples formatos seleccionables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Eléctrico</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>9 a 15 VCC
Consumo: 8.6 W
Polaridad protegida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Mecánico</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>Metal IP67
134.3 x 123.86 x 110.24 mm
580 g (1.28 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Ambiental</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>-40°C a 60°C
Exterior certificado
Resistencia polvo/agua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Montaje opcional</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;*>Pared: DS-1273ZJ-130-TRL
Poste: DS-1275ZJ-SUS
Esquina: DS-1276ZJ-SUS
Caja: DS-1280ZJ-M
Techo: compatible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución seleccionable 8/5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Ángulo de visión ajustable 108.1° a 45.6° motorizado
Característica 3	Funciones dWDR, BLC, DNR y Mirror integradas
Característica 4	Construcción metálica para máxima durabilidad
Característica 5	Amplio rango térmico -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 6	Múltiples opciones de montaje: pared, poste, esquina y techo