



Eyeball TURBOHD 720p / Gran Angular 92º / Lente 2.8 mm / IR inteligente para 20 mts / Exterior IP66

SKU: DS-2CE56C0-TIR Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$166.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenedor de logos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenedor de video y contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Video --> <div style='flex: 1 1 430px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7PCxbKVlbik' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS 1/3" TurboHD (Scan progresivo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución Máxima: 720P (1280 x 720) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: 2.8mm ángulo de visión 92° <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche real (Filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia IR: 20mts con tecnología Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: HD-TVI <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video: Conector BNC <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm </div> <!-- Especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior / Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 89.5 x 69.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 260g <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 4W <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Montaje de plástico, cámara de metal </div> </div> <!-- Garantía --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>2 Años</p> </div> <!-- Banner final --> <div style='margin-top: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>