



SKU: FSF2ABTCM10LA Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$55,230.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/><h2 style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"/><h2 style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;"/>El Face Station F2 representa la evolución de los sistemas de control de acceso hacia un estándar de seguridad e higiene sin contacto. Este lector facial integra detección de temperatura corporal sin contacto, autenticación facial por ultravioleta y múltiples opciones de credenciales RFID para adaptarse a entornos corporativos, sanitarios e industriales exigentes. Su capacidad para exigir cubrebocas como requisito de acceso lo posiciona como solución ideal para protocolos de salud ocupacional rigurosos.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;"/>Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;"/>Detección de temperatura corporal sin contacto para identificación de riesgos sanitariosAutenticación facial combinada con lectores RFID de 125kHz y 13.56MHzModo de cubrebocas obligatorio configurable como requisito de accesoReconocimiento facial en menos de 0.5 segundos con precisión optimizadaCompatibilidad con NFC, BLE y tarjetas inteligentes MIFARE Plus/DesFire/SEOSProcesador de alto rendimiento con arquitectura dual core + quad core<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;"/>Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;"/><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;"/><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;"/>Biometría y Autenticación</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Modalidades: Facial, RFID</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Tiempo reconocimiento facial: 0.5 segundos</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Detección temperatura: Sin contacto</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Detección cubrebocas: Obligatorio (configurable)</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;"/><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;"/>Credenciales RFID</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>125kHz EM: Compatible</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>13.56MHz MIFARE: Classic, Plus, DESFire EV1/EV2</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Compatibilidad: Compatible</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;"/><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;"/>Tecnologías Móviles</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>NFC: Soportado</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>BLE: Soportado</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;"/><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;"/>Distancia de Lectura RF</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>EM/MIFARE/DESFire: 50 mm (2")</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>FELICA: 30 mm (1.2")</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Hardware: 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Memoria: 16 GB Flash + 2 GB RAM</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>LCD: 7" IPS color</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;"/><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;"/>Software</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;"/>Plataforma: Compatible con BioStar 2</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación sin contacto para máxima higiene
Característica 2	Detección obligatoria de cubrebocas para acceso
Característica 3	Identificación de temperatura corporal elevada
Característica 4	CPU dual 1.8GHz + quad 1.4GHz para alto rendimiento
Característica 5	Soporte SEOS, MIFARE Plus/DesFire y FELICA
Característica 6	Reconocimiento facial en menos de 0.5 segundos