



Lector Facial / Bluetooth / MultiClass SE / Dual RFID 125KHz EM HID Prox / 13.56MHz Mifare DesFire EV1 Felica iCLASS / 30,000 Usuarios / 4" Táctil

SKU: FS2-AWB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$23,320.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El lector facial de última generación ofrece capacidad de memoria masiva para administrar grandes volúmenes de usuarios en entornos corporativos y de alta seguridad. Su pantalla táctil a color de 4 pulgadas, impulsada por un procesador quad-core de 1.4GHz, garantiza respuesta inmediata durante el reconocimiento. La unidad integra múltiples tecnologías de identificación —biométrica facial, tarjetas de proximidad, smart cards y comunicación Bluetooth— en una sola plataforma unificada. La arquitectura de conectividad dual TCP/IP y RS-485 facilita su incorporación a infraestructuras de control de acceso existentes sin requerir modificaciones mayores.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;*>Características principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Reconocimiento facial con capacidad para 30,000 usuarios en modo 1:1 y 3,000 en modo 1:N</li*>Almacenamiento de 5,000,000 eventos y 50,000 imágenes de eventos para auditoría completa</li*>Base de plantillas biométricas: 900,000 (1:1) / 90,000 (1:N)</li*>Pantalla táctil color de 4 pulgadas con CPU quad-core 1.4GHz de alto rendimiento</li*>Compatibilidad multitecnología: rostro, tarjeta RFID y credenciales móviles</li*>Conectividad TCP/IP, RS-485 (1 canal host / 1 canal slave) y Wiegand</li*>Soporte para BLE, NFC y SEOS para autenticación sin contacto</li*></ul*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Capacidad de usuarios</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Máx. usuarios (1:1): 30,000</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Máx. usuarios (1:N): 3,000</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Máx. plantillas (1:1): 900,000</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Máx. plantillas (1:N): 90,000</p*></div*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Almacenamiento de eventos</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Máx. eventos: 5,000,000</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Máx. imágenes de eventos: 50,000</p*></div*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Hardware</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Pantalla: Táctil color 4 pulgadas</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Procesador: Quad-core 1.4GHz</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>USB: USB 2.0 host</p*></div*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Tecnologías RFID soportadas</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>125KHz: EM, HID Prox</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>13.56MHz: Mifare, Mifare Plus, DesFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Móvil: NFC, BLE, SEOS</p*></div*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>TCP/IP: Sí</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>RS-485: 1 canal host / 1 canal slave</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Wiegand: 1 salida / 1 entrada</p*></div*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Entradas/Salidas</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>TTL input: 2 entradas</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;*>Relé: COM, NO/NC</p*></div*><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 16px; font-size: 0.95em; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;*>Compatibilidad de software: BioStar 2</p*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria masiva para 30,000 usuarios y 5 millones de eventos
Característica 2	Pantalla táctil a color de 4 pulgadas con CPU quad-core 1.4GHz
Característica 3	Reconocimiento facial 1:1 y 1:N con hasta 90,000 plantillas
Característica 4	Conectividad TCP/IP y RS-485 para integración flexible
Característica 5	Soporte NFC, BLE y SEOS para credenciales móviles
Característica 6	Entradas TTL, relé configurable y Wiegand para control de acceso

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 19:19