



Terminal de Control de Acceso Facial / Detección de Temperatura / 30,000 Usuarios / Pantalla Táctil 4" / TCP/IP y RS-485 / Bluetooth y RFID Multitecnología

SKU: FS2AWBTCM10LA Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$15,496.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de control de acceso biométrico facial con detección de temperatura corporal, diseñada para gestión de identidad en entornos corporativos e institucionales de alta concurrencia. Integra reconocimiento facial 1:1 y 1:N con capacidad para 30,000 usuarios únicos y almacenamiento local de 5,000,000 eventos y 50,000 imágenes asociadas. Equipada con procesador quad-core 1.4 GHz, 1 GB de RAM y 8 GB de memoria flash, pantalla táctil LCD a color de 4 pulgadas, módulo Bluetooth y soporte multitecnología de credenciales RFID/NFC. Ofrece interfaces de comunicación TCP/IP y RS-485 para integración con sistemas de gestión de control de acceso centralizados.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Reconocimiento facial con detección de temperatura corporal<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad máxima: 30,000 usuarios (1:1) / 3,000 usuarios (1:N)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Memoria de plantillas: 900,000 (1:1) / 90,000 (1:N)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Almacenamiento de eventos: 5,000,000 eventos de texto / 50,000 eventos con imagen<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Comunicación: TCP/IP, RS-485 (1CH host / 1CH slave), Wiegand (1 salida / 1 entrada)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entradas TTL: 2 entradas / Relé: COM, NO/NC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerto USB 2.0 host / Audio: DSP de voz 24-bit</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">• Máx. usuarios (1:1): 30,000<li style="margin-bottom: 8px;">• Máx. usuarios (1:N): 3,000<li style="margin-bottom: 8px;">• Máx. plantillas (1:1): 900,000<li style="margin-bottom: 8px;">• Máx. plantillas (1:N): 90,000<li style="margin-bottom: 8px;">• Máx. eventos: 5,000,000<li style="margin-bottom: 8px;">• Máx. eventos con imagen: 50,000</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Detección de temperatura</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">• 125 kHz EM<li style="margin-bottom: 8px;">• HID Prox<li style="margin-bottom: 8px;">• 13.56 MHz Mifare<li style="margin-bottom: 8px;">• DESFire / EV1<li style="margin-bottom: 8px;">• FeliCa<li style="margin-bottom: 8px;">• iCLASS SE<li style="margin-bottom: 8px;">• Bluetooth MultiClass SE</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de temperatura corporal para alertas de acceso sanitario
Característica 2	30,000 usuarios y 5,000,000 eventos en memoria local
Característica 3	Identificación 1:N hasta 3,000 usuarios sin credencial física
Característica 4	CPU quad-core 1.4 GHz con 1 GB RAM para procesamiento en tiempo real
Característica 5	Pantalla táctil LCD a color de 4" para interfaz operativa directa
Característica 6	Compatibilidad multitecnología: EM, HID Prox, Mifare, DESFire, EV1, FeliCa, iCLASS SE