



Faro de Búsqueda LED / 30W / 8000 Lux a 5 m (16.4 ft) / IP65 / Control Remoto / DC 12V/24V / Rotación 360°

SKU: XSL130L Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$2,911.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Faro de búsqueda LED de alto rendimiento diseñado para aplicaciones vehiculares y de emergencia. Proporciona iluminación potente y concentrada con 8000 lux a 5 metros (16.4 pies), optimizado para patrullas, unidades de rescate, embarcaciones y vehículos de trabajo. Su construcción en plástico ABS de alto impacto con protección IP65 asegura durabilidad en condiciones exigentes. Incluye rotación horizontal superior a 360° con control vertical, operable mediante control remoto con alcance igual o superior a 30 metros (98.4 pies). La base magnética permite fijación rápida sin necesidad de perforación, facilitando su despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de luz LED de alta intensidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base magnética para fijación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Haz de luz tipo spot (concentrado)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación de 8000 lux a 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto con alcance ≥ 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rotación >360° horizontal con movimiento vertical<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de trabajo: DC 12 V / DC 24 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 30 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de impermeabilidad: IP65</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 30 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación: 8000 lux a 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Haz de luz: tipo spot concentrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance control remoto: ≥ 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rotación horizontal: >360°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Movimiento vertical: incluido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: plástico ABS de alto impacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta frontal: vidrio PC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de trabajo: DC 12 V / DC 24 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base magnética para fijación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Faro de búsqueda LED XSL130L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base magnética integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto con alcance ? 30 m (98.4 ft) para operación segura a distancia
Característica 2	Rotación horizontal >360° con movimiento vertical para cobertura total
Característica 3	Base magnética integrada para montaje rápido en vehículos sin perforación
Característica 4	Cubierta frontal de vidrio PC para resistencia a impactos y abrasión
Característica 5	Doble voltaje DC 12V/24V compatible con sistemas vehiculares estándar
Característica 6	Haz tipo spot concentrado para iluminación precisa en zonas objetivo