



Feedhorn Wi-Fi 6 / 600+ Mbps / Latencia <5 ms / IP67/IP55 / 5.15 - 5.9 GHz / 1024 QAM

SKU: C050941F051A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Otras Bandas

\$4,081.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

feedhorn Wi-Fi 6 de la serie 4000 opera en la banda de 5.15 a 5.9 GHz con capacidad superior a 600 Mbps y latencias inferiores a 5 ms, basado en el estándar 802.11ax. Permite actualizar suscriptores existentes equipados con platos FORCE200L, FORCE300 y similares sin necesidad de desmontar ni realinear la antena parabólica, reduciendo costos operativos y tiempos de intervención en campo. Soporta anchos de canal de 20, 40 y 80 MHz con modulación 1024 QAM, integra cifrado AES de 128 y 256 bits, y ofrece gestión nativa centralizada mediante cnMaestro. Su encapsulado ruggedized con certificaciones IP67 e IP55 garantiza operación continua bajo condiciones ambientales adversas.

Características Generales

- Estándar inalámbrico: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Capacidad agregada: 600+ Mbps
- Latencia: menor a 5 ms
- Rango de frecuencia: 5.15 - 5.9 GHz
- Anchos de canal: 20 / 40 / 80 MHz
- Modulación: 1024 QAM
- Interoperabilidad: ePMP 4500, platos FORCE200L y FORCE300
- Seguridad: cifrado AES 128/256 bits
- Gestión: nativa con cnMaestro
- Protección ambiental: IP67 e IP55

Desempeño

- Canales: 20 / 40 / 80 MHz
- Modulación: 1024 QAM

Físicas / Eléctricas

- Protección: IP67 e IP55
- Compatibilidad: Platos FORCE200L, FORCE300 y suscriptores similares
- Interoperabilidad: ePMP 4500

Feedhorn Force 4525L

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutiliza parábolas existentes sin realineación
Característica 2	Tecnología 802.11ax con 1024-QAM y canales hasta 80 MHz
Característica 3	Cifrado AES 128/256 bits para enlaces seguros
Característica 4	Gestión remota nativa mediante cnMaestro
Característica 5	Protección IP67/IP55 para condiciones ambientales extremas
Característica 6	Actualización ecológica que reduce costos operativos