



Feedhorn de Alta Capacidad / MU-MIMO / Wi-Fi 6 / Velocidad 600 Mbps / Latencia < 5 ms / Frecuencia 5.15-5.92 GHz

SKU: C050942F051A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,981.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El feedhorn de alta capacidad permite la migración inteligente de redes ePMP 3000 a la serie 4000 mediante la actualización a Wi-Fi 6 (802.11ax) sin necesidad de modificar la infraestructura de antenas existente. Diseñado para operar con platos Force 200 y Force 300-25L, este iluminador reemplaza únicamente el componente frontal para habilitar velocidades superiores a 600 Mbps y latencias inferiores a 5 ms en modo ePTP. Su compatibilidad con APs ePMP 4500 mediante tecnología MU-MIMO maximiza la eficiencia espectral en entornos de alta densidad. El dispositivo opera en el rango de frecuencia de 5150 a 5920 MHz y mantiene un consumo energético de 13 W, optimizando los costos operativos y reduciendo el impacto ambiental al reutilizar herrajes y fuentes de alimentación existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Interoperabilidad con ePMP 4500 usando MU-MIMO<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidades superiores a 600 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo energético eficiente de 13 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Actualización a Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='margin-bottom: 8px;'>Latencia inferior a 5 ms (ePTP)<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de frecuencia 5150-5920 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con platos Force 200 y Force 300-25L<li style='margin-bottom: 8px;'>Reutilización de infraestructura existente sin realineación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad: > 600 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Latencia: < 5 ms (modo ePTP)<li style='margin-bottom: 6px;'>MIMO: MU-MIMO con APs ePMP 4500<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia: 5150-5920 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo energético: 13 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad mecánica: Platos Force 200, Force 300-25L<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin requerimiento de realineación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Feedhorn ePMP Force 4525L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Migración sin realineación reutilizando antenas existentes
Característica 2	Eficiencia energética de 13 W reduciendo costos operativos
Característica 3	Interoperabilidad MU-MIMO con APs ePMP 4500
Característica 4	Actualización a Wi-Fi 6 sin cambio de infraestructura
Característica 5	Reutilización de herrajes y fuentes para menor impacto ambiental
Característica 6	Baja latencia EPTP para aplicaciones de tiempo crítico