



Ferrúla de Cobre DIN / 10 AWG / Largo 12 mm / Tambor Integrado / Paquete 100 Piezas

SKU: FSD82-12-C Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$1,016.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La ferrúla FSD82-12-C Pan-Term™ es una manga para extremo de cable único con cubierta plástica, diseñada para aplicaciones de terminación en bloques de terminales y paneles con espacio limitado. Su tambor integrado contiene los trenzados sueltos del cable 10 AWG, proporcionando terminaciones limpias y confiables que mejoran la calidad de la conexión eléctrica. La protección de plástico acelera la inserción del cable en los terminales, reduciendo tanto el tiempo de instalación como los costos asociados de mano de obra. El diseño compacto de 12 mm de largo resulta especialmente adecuado para aplicaciones en gabinetes y paneles donde el espacio es restringido.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Tipo: Ferrúla de cobre DIN con cubierta plástica<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Calibre de cable: 10 AWG<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Largo: 12 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Cantidad por paquete: 100 piezas<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Tambor integrado para contención de trenzados<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Aplicación: Terminales de panel con espacio limitado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Material conductor: Cobre<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Material de cubierta: Plástico<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Longitud total: 12 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Formato: Manga para extremo de cable único<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Estándar: DIN</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Ferrúlas FSD82-12-C Pan-Term™: 100 piezas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Presentación: Paquete para aplicaciones de mayor escala</h3></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tambor integrado que contiene trenzados sueltos para terminaciones limpias
Característica 2	Protección plástica que acelera inserción en bloques de terminales
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones en paneles con espacio limitado
Característica 4	Manga cubierta que reduce costo de instalación y mano de obra
Característica 5	Terminación precisa en conexiones de cable de 10 AWG
Característica 6	Paquete de 100 piezas para proyectos de mayor escala