



Férula Aislada / 14 AWG / 12mm Largo / Azul DIN / 500 Piezas

SKU: FSD80-12-D Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,910.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Férula aislada de terminación profesional diseñada para cables de 14 AWG con longitud de clavija de 12 mm y codificación azul según estándar DIN. Fabricada con cubierta de polipropileno resistente que proporciona aislamiento seguro y durabilidad en entornos industriales exigentes. El tambor integrado facilita la inserción de conductores trenzados, mientras que el diámetro interior optimizado de 2.3 mm garantiza un ajuste preciso que minimiza resistencias de contacto y previene la deformación de los hilos del cable durante el proceso de crimpado.

Características Principales

- Cubierta de polipropileno resistente a condiciones adversas
- Diámetro interior de 2.3 mm para ajuste preciso del conductor
- Clasificación de inflamabilidad UL94-HB para mayor seguridad
- Rango térmico operativo de -54°C a 105°C (-65°F a 221°F)
- Código de color azul DIN para identificación inmediata del calibre
- Tambor integrado que simplifica la inserción de cables trenzados

Especificaciones Técnicas

Conductor: Polipropileno

Material de Cubierta: Polipropileno

Calibre del Conductor: 14 AWG / 2.5 mm²

Longitud de Clavija: 12 mm (0.47 in)

Longitud de Banda del Cable: 15.9 mm (5/8 in)

Diámetro Interior: 2.3 mm (0.09 in)

Grado de Inflamabilidad: UL94-HB

Código de Color: Azul (DIN)

Cantidad por Paquete: 500 piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta de polipropileno resistente a la intemperie
Característica 2	Diámetro interior optimizado de 2.3 mm
Característica 3	Clasificación inflamabilidad UL94-HB segura
Característica 4	Rango térmico amplio -54°C a 105°C
Característica 5	Código de color azul para identificación rápida
Característica 6	Diseño con tambor integrado para cables trenzados