



Féruła Aislada / 16 AWG (1.5 mm²) / Largo 16.5 mm / DIN Color Negro / Paquete 500 pzas

SKU: FSD78-10-D Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$3,176.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Las férułas aisladas PAN-TERM están diseñadas para proporcionar terminaciones eléctricas confiables en aplicaciones industriales y de infraestructura crítica. Fabricadas con cubierta de polipropileno de alta resistencia térmica, estas férułas ofrecen protección superior del conductor y facilitan la identificación mediante codificación de color conforme a normativa DIN. El diseño incorpora tambor integrado que optimiza el proceso de crimpado y acceso tipo embudo que acelera la inserción del cable, reduciendo tiempos de instalación y minimizando errores operativos en entornos de alta demanda.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'><li>Material de cubierta: polipropileno con alta resistencia térmica</li><li>Clasificación de inflamabilidad UL94-HB para mayor seguridad en operación</li><li>Diseño con tambor integrado que mejora la calidad de terminación</li><li>Acceso tipo embudo para inserción rápida y eficiente del conductor</li><li>Cumplimiento con estándares internacionales DIN 46228 y UL 486F</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Tipo de féruła:</strong> Estándar de cable individual</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Material de cubierta:</strong> Polipropileno</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Color:</strong> Negro (DIN)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conductor</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Tamaño AWG:</strong> 16 AWG</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Tamaño métrico:</strong> 1.5 mm² (máx. y mín.)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Material conductor:</strong> Cobre</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Longitud total:</strong> 16.5 mm (0.65 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Longitud banda cable:</strong> 13.5 mm (17/32 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Diámetro interior:</strong> 1.8 mm (0.07 in)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Temperatura</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Operativa:</strong> -54°C a 105°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Clasificación UL:</strong> 105°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Clasificación CSA:</strong> 105°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Seguridad y Normativas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Inflamabilidad:</strong> UL94-HB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Estándares:</strong> DIN 46228, UL 486F</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Empaque</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'><strong>Cantidad:</strong> 500 piezas por paquete</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material de cubierta en polipropileno de alta resistencia térmica |
| Característica 2 | Clasificación de inflamabilidad UL94-HB para mayor seguridad      |
| Característica 3 | Diseño con tambor integrado para terminación optimizada           |
| Característica 4 | Acceso tipo embudo para inserción rápida del conductor            |
| Característica 5 | Cumplimiento con estándares DIN 46228 y UL 486F                   |
| Característica 6 | Rango de temperatura operativa de -54°C a 105°C                   |