



Férula Aislada / 18 AWG / 12 mm Largo / DIN Color Amarillo / 500 Piezas

SKU: FSD76-6-D Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$2,388.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Férula aislada de terminales para cable de 18 AWG con longitud de 12 mm, diseñada para aplicaciones profesionales de conexión en paneles y equipos eléctricos. Su construcción con tambor integrado contiene los trenzados sueltos del cable, garantizando terminaciones limpias y seguras. La manga de plástico aislante facilita la inserción rápida en bloques de terminales, reduciendo significativamente el tiempo de instalación. Fabricada con base de cobre para máxima conductividad eléctrica, esta férula es ideal para entornos con espacio limitado donde la fiabilidad de la conexión es crítica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tambor integrado que contiene trenzados de cable sueltosProtección de plástico para inserción acelerada y simplificadaMaterial base de cobre para excelente conductividad eléctricaDiseño compacto optimizado para espacios de panel limitadosCompatible con bloques de terminales y conectores estándar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MARCA</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PANDUIT</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MODELO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>FSD766D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SERIE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PAN-TERM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Férula Aislada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CALIBRE DE CABLE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>18 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LONGITUD</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>12 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ESTÁNDAR DE COLOR</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>DIN - Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MATERIAL BASE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AISLAMIENTO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Plástico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CANTIDAD POR PAQUETE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>500 Piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DISEÑO ESPECIAL</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Tambor integrado para trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>APLICACIÓN</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Paneles con espacio limitado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tambor integrado contiene trenzados sueltos
Característica 2	Protección de plástico para inserción rápida
Característica 3	Material base de cobre para conductividad óptima
Característica 4	Diseño compacto para espacios limitados
Característica 5	Compatible con bloques de terminales estándar
Característica 6	Reduce tiempo y costo de instalación