



Ferrule Aislado / 16 AWG / Pin 6 mm (0.24 in) / Mango Negro / 500 Piezas

SKU: FSD78-6-D Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$2,938.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Ferrule aislado diseñado para cables de 16 AWG, con pin de 6 mm de longitud precisa que facilita inserciones exactas en bornes y terminales. El mango ergonómico de color negro incorpora acabado antideslizante que mejora la manipulación en instalaciones eléctricas profesionales. Fabricado con materiales resistentes a impactos para mantener la integridad del aislamiento en condiciones de trabajo exigentes. Caja con 500 piezas que optimiza el abastecimiento para proyectos de cableado estructurado, tableros de control y distribución eléctrica industrial.

Características Principales

- Compatible con conductores de 16 AWG para conexiones estandarizadas
- Pin de 6 mm (0.24 pulgadas) de longitud para inserción precisa en terminales
- Aislamiento completo que protege contra contactos accidentales
- Mango negro con superficie antideslizante para instalación ergonómica
- Resistencia a impactos para durabilidad en entornos industriales
- Presentación de 500 unidades por caja para operaciones de volumen

Especificaciones Técnicas

Calibre de Cable	16 AWG
Longitud del Pin	6 mm (0.24 in)
Color del Mango	Negro
Cantidad por Paquete	500 piezas
Tipo de Aislamiento	Aislado completo
Resistencia Mecánica	Resistente a impactos
Modelo	FSD78-6-D
Aplicación	Conexiones eléctricas profesionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones eléctricas seguras y confiables
Característica 2	Pin de longitud precisa para instalación eficiente
Característica 3	Mango antideslizante para manipulación cómoda
Característica 4	Resistente a impactos en entornos industriales
Característica 5	Compatible con cables de sección estandarizada
Característica 6	Paquete de 500 unidades para proyectos de escala