



Recinto de Fibra Óptica / Montaje en Pared / Acceso Fijo / 1 Abertura / 24 Fibras / 5.2' x 5.0' x 2.2'

SKU: LVW-M1-01 Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$2,655.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Recinto de fibra óptica montado en pared diseñado para despliegues compactos de infraestructura de red. Su carcasa LightVerse en acabado negro ofrece una estética moderna que se integra discretamente en entornos profesionales. El acceso fijo con una sola abertura simplifica la gestión de cableado mientras mantiene la protección de las fibras. Con capacidad para albergar hasta 24 fibras en configuración mini, resulta ideal para aplicaciones de fibra óptica en cualquier ubicación donde el espacio y la organización sean prioritarios.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Recinto compacto para 24 fibras en configuración miniCarcasa negra con estética moderna LightVerseConstrucción en acero laminado en frío calibre 18Recubrimiento en polvo negro para mayor durabilidadTermoplástico retardante de llama con clasificación UL 94 V-0Operación en temperaturas de -10 °C a +60 °C<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>132 x 127 x 56 mm
(5.2' x 5.0' x 2.2')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1.19 lbs</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de Construcción</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Acero laminado en frío calibre 18, recubrimiento en polvo negro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Materiales Plásticos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Termoplástico retardante de llama</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Inflamabilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UL 94 V-0</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-10 °C a +60 °C
(+14 °F a +140 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Almacenamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Humedad Relativa</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 95%, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 24 fibras (configuración mini)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Acceso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Fijo con 1 abertura</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Pared</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Despliegue de fibra óptica en cualquier ubicación. Ideal para aplicaciones de fibra donde se requiere un recinto compacto, organizado y con protección mecánica adecuada para el cableado de comunicaciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recinto compacto para 24 fibras en configuración mini
Característica 2	Carcasa negra con estética moderna LightVerse
Característica 3	Construcción en acero laminado en frío calibre 18
Característica 4	Recubrimiento en polvo negro para mayor durabilidad
Característica 5	Termoplástico retardante de llama con clasificación UL 94 V-0
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a +60 °C