



Cable de Fibra Óptica Monomodo / 60 m (196.9 ft) / 6 Hilos G.657.A2 / Conectores LC / IP67 / Cubierta Acero-Kevlar

SKU: FC-SM-200 Marca: UBIQUITI Categoría: Cable

\$724.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica monomodo diseñado para enlaces de alta capacidad en entornos exteriores exigentes. Integra seis hilos G.657.A2 de baja atenuación con conectores LC terminados de fábrica, eliminando la necesidad de empalmes en campo. Su construcción con cubierta de acero corrugado y elemento de tracción en Kevlar garantiza resistencia mecánica superior para despliegues en torres de comunicaciones, ductos subterráneos y trayectorias aéreas. La protección IP67 permite instalación directa en condiciones climáticas adversas, mientras que su compatibilidad con equipos EdgeRouter, EdgeSwitch, EdgePoint y UniFi lo convierte en una solución integral para backhaul y conectividad punto a punto en redes de borde.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fibra monomodo (SM) tipo G.657.A2, 6 hilos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores LC integrados en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta de acero corrugado y Kevlar para alta resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 5.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro fibra óptica: 0.25 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida de inserción: ≤0.40 dB/km a 1310 nm / ≤0.30 dB/km a 1550 nm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con equipos Ubiquiti Edge y UniFi</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SM) G.657.A2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Hilos: 6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Pérdida inserción 1310 nm: ≤0.40 dB/km<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Pérdida inserción 1550 nm: ≤0.30 dB/km<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Diámetro fibra: 0.25 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Diámetro exterior cable: 5.8 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cubierta: Acero corrugado + Kevlar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Aplicación: Exterior, torres, ductos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Longitud: 60 m (196.9 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conectores: LC (ambos extremos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Compatible EdgeRouter<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Compatible EdgeSwitch<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Compatible UniFi</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta de acero y kevlar anti-ruptura
Característica 2	Protección IP67 para intemperie total
Característica 3	Baja atenuación 70.30 dB/km a 1550 nm
Característica 4	Compatible con equipos Edge y UniFi
Característica 5	Diámetro exterior 5.8 mm robusto
Característica 6	Ideal para backhaul y torres de comunicación