



Fibra Óptica Monomodo / 12 Hilos G.652D / Loose Tube / 4 km (13123 pies) / Armada Acero / Exterior Subterráneo

SKU: GYFS-12C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$76,257.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica monomodo G.652D diseñado para despliegues exteriores en condiciones severas. Su construcción loose tube protege individualmente los 12 hilos ópticos mientras la armadura de acero con bloqueo de humedad garantiza integridad en instalaciones subterráneas o enterrado directo. El forro de polietileno de alta densidad (HDPE) proporciona resistencia química y mecánica superior para infraestructura de telecomunicaciones de larga distancia.

Características Principales

- Loose tube con 12 hilos monomodo G.652D para baja atenuación
- Armadura de acero con protección activa contra humedad
- Resistencia al aplastamiento: 1000 N/10 cm
- Tensión máxima de tracción: 2200 N
- Temperatura de operación: -20°C a +65°C
- Radio mínimo de curvatura: 25D (instalación) / 12.5D (operación)

Especificaciones Técnicas

Flex-wrap	wrap	gap: 12px
margin-bottom	24px	
border	1px solid rgba(150,150,150,0.3)	
border-radius	6px	
padding	16px	
background-color	transparent	
font-size	12px	
text-transform	uppercase	
letter-spacing	0.5px	
color	inherit	
opacity	0.8	
margin-bottom	4px	

Tipo de Fibra

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Cantidad de Hilos

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

12 hilos ópticos

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Longitud por Carrete

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

4 km (13,123.36 pies)

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Ducto subterráneo / Enterrado directo

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Material de Forro

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

HDPE (Polietileno de Alta Densidad)

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Diámetro del Cable (D)

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

11.4 ± 0.5 mm

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Peso del Cable

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

117 ± 15 kg/km

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Resistencia al Aplastamiento

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

1000 N/10 cm

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Tensión Máxima

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

2200 N

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Radio Mínimo de Curvatura

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

25D / Operación: 12.5D

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Protección contra Humedad

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Bloqueo de agua, cubierta acero

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Color

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Negro

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Dimensiones del Carrete

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

1400 x 1400 x 750 mm

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

Peso Bruto del Carrete

font-weight	600
color	inherit
margin-bottom	4px

560 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra humedad con cubierta de acero
Característica 2	Resistencia aplastamiento 1000N/10cm para enterrado directo
Característica 3	Forro HDPE para máxima durabilidad subterránea
Característica 4	Radio curvatura optimizado 25D instalación / 12.5D operación
Característica 5	Tensión máxima 2200N para tracción en tendido
Característica 6	Operación confiable -20°C a +65°C