



Cable de Fibra Óptica / Multimodo OM4 / Simplex / Tight Buffer 0.9 mm / Diámetro 2.0 mm / PVC / 2 km (6561.7 ft) por Tramo

SKU: 2MMOM3PVCAQUA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$85.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica simplex de 2.0 mm de diámetro nominal con 1 fibra tipo OM4, diseñado para aplicaciones de transmisión de datos de alta velocidad. Utiliza estructura tight-buffer con protección de hilo de aramida y cubierta exterior de PVC para máxima durabilidad y resistencia mecánica. Cumple con los estándares internacionales IEC 60794-1-2 para características mecánicas y ambientales, garantizando un rendimiento óptico estable en condiciones adversas. Ideal para instalaciones internas y externas donde se requiere fiabilidad y bajo mantenimiento. Disponible hasta 2000 m (6561.7 ft) en un solo tramo continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de fibra: OM4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Número de fibras: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro tight buffer: 0.9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal del cable: 2.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso nominal: 5 kg/km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud estándar: 2 km (6561.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura: PVC tight-buffer<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Aqua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Simplex</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de fibra: OM4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Número de fibras: 1<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro tight buffer: 0.9 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro nominal del cable: 2.0 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso nominal: 5 kg/km<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud estándar: 2 km (6561.7 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estructura: PVC tight-buffer<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: Hilo de aramida<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento: IEC 60794-1-2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubierta exterior: PVC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro nominal: 2.0 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 5 kg/km<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud máxima por tramo: 2000 m (6561.7 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de fibra óptica OM4 simplex<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Precio por metro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Hasta 2000 m (6561.7 ft) en tramo continuo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos de alta velocidad en redes modernas
Característica 2	Estructura tight-buffer con protección de aramida para resistencia mecánica
Característica 3	Cubierta exterior de PVC para durabilidad en condiciones adversas
Característica 4	Diámetro reducido de 2.0 mm para instalación en espacios confinados
Característica 5	Cumplimiento con estándar IEC 60794-1-2 para características mecánicas
Característica 6	Apto para instalaciones internas y externas con bajo mantenimiento