



Fibra para Compuesto Sellador / 60 g / Áreas Clasificadas Clase I, II, III / Divisiones 1 y 2

SKU: FB-06 Marca: RAWELT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,078.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fibra especial diseñada para reforzar compuestos selladores en aplicaciones industriales críticas. Su formulación de 60 gramos proporciona mayor resistencia estructural al sellado, mejorando la adherencia y creando una barrera física que impide escurrimientos durante la aplicación. Compatible con diversos compuestos selladores que requieren refuerzo fibroso, facilita la mezcla en formulaciones existentes sin alterar sus propiedades. Especialmente indicada para instalaciones en áreas clasificadas donde la integridad del sellado es fundamental para la seguridad operativa.

Características principales

- 60 gramos de fibra para mayor resistencia estructural
- Reforzado para sellado en aplicaciones industriales
- Estructura fibrosa para mejor adherencia
- Fácil mezcla en compuestos existentes
- Cumple normas de seguridad en áreas peligrosas

Presentación

60 gramos

Material

Fibra especial para compuesto sellador

Aplicaciones

Sellado en áreas peligrosas Clase I, II y III, Divisiones 1 y 2

Uso principal

Crear obstrucción que impide escurrimientos durante aplicación

Normas

Diseñado para cumplir con requisitos de sellado en áreas clasificadas

Aplicaciones típicas

- Protección contra paso de gases y vapores
- Reforzo de sellados en instalaciones industriales clasificadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples compuestos selladores
Característica 2	Reforzado para aplicaciones industriales
Característica 3	Estructura fibrosa para mejor adherencia
Característica 4	Mezcla fácil en compuestos existentes
Característica 5	Cumple normas de áreas peligrosas
Característica 6	Crea obstrucción que impide escurrimientos