



SKU: DFFP1A Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$81.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;">>La placa de relleno, también conocida como caja ciega para derivados, es un componente esencial para mantener la integridad visual y funcional de los tableros de distribución eléctrica. Diseñada para ocupar espacios vacíos donde no se instalan dispositivos, esta pieza evita la acumulación de polvo, suciedad y otros contaminantes que podrían afectar el rendimiento de los componentes activos. Su instalación sencilla permite una configuración modular ordenada, facilitando tanto la organización actual como futuras expansiones del sistema sin necesidad de desmontar estructuras existentes.

</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8; >Oculta espacios vacíos en gabinetes de distribución eléctricaProtege contra ingreso de polvo, suciedad y contaminantes ambientalesMantiene apariencia profesional y uniforme del tableroPermite arquitectura modular escalable para expansiones futurasInstalación rápida sin herramientas especializadasConstrucción robusta para entornos industriales exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px; ><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; >Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Placa de relleno / Caja ciega</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; >Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Derivados de distribución</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; >Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; >Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Compatible con todos los modelos de tableros de distribución</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; >Marcas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >SIEMENS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; >Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >DFFP1A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ocultar espacios vacíos en gabinetes de distribución
Característica 2	Mantiene la estética profesional del tablero
Característica 3	Previene ingreso de polvo y contaminantes
Característica 4	Facilita organización modular del sistema
Característica 5	Permite expansión futura sin desmontaje
Característica 6	Compatible con derivados estándar SIEMENS