



Filmatic Automático / Ménsula Omega / Soporte Jam / Carga 50 kg / Acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-100EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$33.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Filmatic automático diseñado para integrarse con ménsula omega y soporte Jam, destinado a instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones, seguridad y redes. Fabricado con acabado Electro Zinc que proporciona resistencia a la corrosión en entornos interiores y exteriores moderados. Soporta cargas de hasta 50 kg, permitiendo el montaje de equipos de comunicación, cámaras de videovigilancia y dispositivos de red. Incluye nivelador mecánico que garantiza la alineación horizontal precisa durante el montaje. Compatible con superficies de concreto y ladrillo mediante fijación mecánica estándar. El diseño ergonómico reduce la fatiga del instalador y optimiza los tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con paredes de concreto y ladrillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima de carga: 50 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye nivelador para montaje preciso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Revestimiento anticorrosivo para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sencilla con herramientas estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para mayor comodidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 50 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con ménsula omega<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con soporte Jam<li style='padding: 6px 0;'>Nivelador integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Electro Zinc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Revestimiento anticorrosivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con concreto y ladrillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en pared<li style='padding: 6px 0;'>Nivelador para ajuste fino de posición</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paredes de concreto y ladrillo
Característica 2	Carga máxima de 50 kg para equipos pesados
Característica 3	Nivelador integrado para alineación precisa
Característica 4	Revestimiento anticorrosivo para ambientes exigentes
Característica 5	Montaje con herramientas estándar sin especialización
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita el trabajo de instalación