



Filtro en Línea para Aspiración / Triple Fase / Alta Eficiencia / Entornos con Alto Polvo / Diseño Compacto

SKU: RP-7125 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,777.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El filtro en línea RP7125 es un componente de filtración diseñado para sistemas de detección por aspiración que operan en entornos con elevada concentración de polvo. Su arquitectura de tres fases permite la remoción secuencial de partículas de diferentes tamaños, reteniendo incluso las partículas de polvo más finas antes de que el aire muestreado llegue al detector. El diseño compacto permite su integración directa en la línea de tubería existente sin alteraciones estructurales, minimizando el espacio requerido y facilitando su instalación en gabinetes, racks o ductos ya desplegados. Este filtro resulta esencial para aplicaciones industriales, almacenes, centros de datos con ventilación forzada, y cualquier escenario donde la acumulación de polvo comprometería la sensibilidad o generaría falsas alarmas en el sistema de detección.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Remoción eficaz de partículas de polvo finas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas de detección por aspiración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para entornos con alto nivel de polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Filtro en línea para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para integración sin espacio adicional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de filtración: Tres fases<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia: Alta eficiencia de remoción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Partículas objetivo: Polvo fino de diversos tamaños<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Entornos con alto nivel de polvo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Filtro en línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerimiento de espacio: Sin espacio adicional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Facilidad de instalación: Integración directa en tubería</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas compatibles: Detección por aspiración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca de referencia: SAFE FIRE DETECTION INC.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: RP7125</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtración progresiva de tres etapas para máxima retención de partículas
Característica 2	Remoción efectiva de polvo fino antes del detector por aspiración
Característica 3	Instalación en línea sin modificación del trazado de tubería
Característica 4	Diseño compacto que no requiere espacio adicional de montaje
Característica 5	Compatibilidad universal con sistemas de detección por aspiración
Característica 6	Protección del detector en ambientes críticos con alta contaminación