



Filtro para Prueba de Detectores / Compatibilidad Serie OSI-R / Rango 100 m (328 ft) / Ajuste 20°V 50°H / Paquete 10 piezas

SKU: OSP-004 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$4,046.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este filtro para prueba de detectores está diseñado específicamente para la serie OSI-R, permitiendo verificar el funcionamiento correcto de los dispositivos en sistemas de detección de incendios para espacios abiertos. El paquete incluye 10 piezas que facilitan las pruebas de mantenimiento periódico sin comprometer la integridad del sistema. Su construcción resistente soporta condiciones ambientales adversas incluyendo movimiento estructural y exposición directa a luz solar. La tecnología óptica de imagen garantiza detección precisa a lo largo de todo el rango operativo, mientras que el sistema de alineación con guía LED reduce significativamente el tiempo de instalación y calibración.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Compatibilidad con modelos OSI-R-SS, OSI-RI-SK, OSI-RI-FH, OSI-RI-FL y FS-OSI-RITecnología óptica de imagen para detección precisa de incendiosRango de detección de 5 a 100 m (16 a 328 ft)Ajuste angular: 20° vertical y 50° horizontalResistencia a movimiento estructural ±1°Umbral de sensibilidad ajustable: 25%, 30%, 40%, 50%Alineación simplificada con guía LED direccionalDiseño resistente a luz solar directa<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>152.4 x 254 x 114.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso Instalado</div><div style='font-weight: 600;*>1.12 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje Operativo</div><div style='font-weight: 600;*>10.2 a 32 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente en Reposo</div><div style='font-weight: 600;*>7-50 mA (según voltaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600;*>0°C a 37.8°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Detección</div><div style='font-weight: 600;*>5-100 m (16-328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ajuste Angular</div><div style='font-weight: 600;*>20° vertical, 50° horizontal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia Estructural</div><div style='font-weight: 600;*>Movimiento ±1°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Umbral Ajustable</div><div style='font-weight: 600;*>25%, 30%, 40%, 50%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad por Paquete</div><div style='font-weight: 600;*>10 piezas</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Sistemas de detección de incendios en espacios abiertos donde se requieren pruebas periódicas de funcionamiento para garantizar la disponibilidad operativa del sistema de protección contra incendios.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología óptica de imagen para detección precisa
Característica 2	Resistente a movimiento estructural y luz solar
Característica 3	Alineación intuitiva con guía LED
Característica 4	Umbral de sensibilidad ajustable 25%-50%
Característica 5	Voltaje operativo 10.2-32 VDC flexible
Característica 6	Diseño simplificado para instalación rápida