



Filtro de Prueba / Detectores de Haz Óptico / Simulación Electrónica de Humo / Paquete 10 Unidades

SKU: OSP-004-1 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$386.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El filtro de prueba para detectores de haz óptico permite realizar simulaciones electrónicas de condiciones de humo de manera segura y controlada. Diseñado específicamente para la serie OSI-R, este accesorio facilita la verificación funcional de los detectores sin generar alarmas no deseadas durante el proceso. Su tecnología de simulación electrónica elimina la necesidad de utilizar aerosoles o generadores de humo físicos, reduciendo riesgos y manteniendo la integridad del sistema de detección. El paquete de 10 unidades optimiza la eficiencia operativa para equipos de mantenimiento y pruebas periódicas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Simulación electrónica de condiciones de humo sin alarmas falsasCompatibilidad con múltiples modelos de la serie OSI-RPruebas seguras y controladas de detectores de haz ópticoDiseño especializado para sistemas OSI-RPresentación de 10 unidades para mayor eficiencia operativaCumplimiento de estándares de seguridad en pruebas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>Filtro de prueba para detectores de haz óptico</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>Simulación electrónica de condiciones de humo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>OSI-R-SS, OSI-RA-SS, OSI-RI-SK, OSI-RI-FH, OSI-RI-FL, FS-OSI-RI</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Presentación</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>Paquete de 10 unidades</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Beneficios del Producto</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px;*>Permite pruebas efectivas sin generar alarmas no deseadasDiseñado específicamente para sistemas OSI-RFacilita la verificación funcional de detectores de forma segura</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Simulación electrónica sin alarmas falsas
Característica 2	Compatible con 6 modelos OSI-R
Característica 3	Pruebas seguras y controladas
Característica 4	Diseño especializado serie OSI-R
Característica 5	Presentación de 10 unidades
Característica 6	Cumple estándares de seguridad