



Flasheador LED / Control de 20 Cabezales / 12 Patrones Programables / IP67 / 12V DC / 3 x 2 x 1 pulgadas

SKU: LEDFLASHER1W Marca: ECCO Categoría: Claro

\$4,897.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El flasheador LED es un controlador intermitente diseñado para aplicaciones de señalización de advertencia en entornos profesionales. Permite gestionar hasta 20 cabezales LED por salida, ajustándose al consumo de corriente de cada unidad conectada. Incorpora 12 patrones de destello programables que facilitan la adaptación a distintos escenarios operativos. Su diseño sellado con grado de protección IP67 garantiza la resistencia a condiciones adversas de polvo y humedad. La protección integrada contra sobredescargas y polaridad invertida asegura la integridad del equipo en instalaciones móviles y vehiculares alimentadas a 12V DC. Las dimensiones compactas permiten su montaje en espacios reducidos sin comprometer el desempeño.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 12 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cabezales LED controlables: hasta 20 por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje: 25 A<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobredescargas y polaridad invertida</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anchura: 3 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 2 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Altura: 1 pulgada</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Flasheador LED de estado fijo a estroboscópico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de hasta 20 cabezales LED por salida según consumo de corriente
Característica 2	12 patrones de destello programables para señalización flexible
Característica 3	Protección integrada contra sobrecargas y polaridad invertida
Característica 4	Diseño sellado IP67 para operación en ambientes exteriores
Característica 5	Dimensiones compactas de 3" x 2" x 1" para instalación discreta
Característica 6	Operación estable a 12V DC para sistemas vehiculares estándar