



Flejadora Manual / Ajustable / Corte Integrado / Fleje 3/4" y 5/8" / Acero / Fijación Postes

SKU: EP7305H Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,300.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flejadora manual ajustable diseñada para la fijación de fleje metálico en instalaciones de telecomunicaciones aéreas. Fabricada con cuerpo de acero resistente que garantiza durabilidad en condiciones de campo. Compatible con fleje de 3/4" (referencia LP-SSB-3470) y 5/8" (referencia LP-SSB-5870), permite tensado manual sin requerir herramientas adicionales e incorpora sistema de corte con palanca de seguridad integrada. Su diseño ergonómico facilita el manejo en postes y estructuras elevadas, siendo especialmente apta para instalaciones de fibra óptica aérea tipo ADSS, sistemas de fibra colgante, gabinetes y estructuras de soporte en infraestructura de redes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo fabricado de resistente acero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con fleje de 3/4" (LP-SSB-3470) y 5/8" (LP-SSB-5870)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para fijación de fleje en sistemas de fibra colgante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicable en gabinetes y estructuras en postes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensado manual con fuerza de la mano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corte integrado con palanca de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ergonómico para manejo en postes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptable a fibra óptica aérea ADSS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensado: Manual por fuerza de mano<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corte: Palanca integrada con seguridad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Fleje para fibra colgante, gabinetes, estructuras en postes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad fibra: ADSS aérea</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero resistente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Ergonómico para manejo en postes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ajuste: Manual para fleje 3/4" y 5/8"<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medir circunferencia del poste con cinta métrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Agregar 15 a 25 cm extras según tipo de equipo a instalar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentar fleje en equipo, abrazar poste y colocar hebilla<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Realizar pequeño doblez para sujetar hebilla al fleje con pinza<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Introducir fleje en canal de flejadora y tensar con fuerza de mano<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Al terminar tensado, realizar candeeo moviendo flejadora contra dientes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensado manual sin herramientas adicionales requeridas
Característica 2	Corte preciso con palanca de seguridad integrada
Característica 3	Compatible con fleje LP-SSB-3470 y LP-SSB-5870
Característica 4	Diseño ergonómico para manejo en altura en postes
Característica 5	Adaptable a instalaciones de fibra óptica aérea ADSS
Característica 6	Cuerpo de acero para durabilidad en campo