



Flejadora Manual / Ajuste de Tensión y Corte / 19.1 mm (0.75 in) / Entrada Lateral / Operación sin Energía

SKU: BT75SDT Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$4,741.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Flejadora manual de la línea Pan-Steel™ diseñada para instalaciones profesionales que demandan precisión y confiabilidad. Integra mecanismo de ajuste de tensión mediante destornillador que aplica tensión alta de forma controlada, minimizando la fatiga del operador durante jornadas prolongadas. La entrada lateral del fleje permite una inserción ágil que acelera el ritmo de instalación en entornos de alta demanda. Construcción de alta resistencia orientada a durabilidad en condiciones de uso intensivo, con operación 100% manual que elimina dependencia de fuentes de energía externas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Ajuste de tensión con mecanismo de destornillador para control precisoEntrada lateral para inserción rápida del flejeDiseño de alta resistencia para mayor durabilidad operativaOperación manual sin necesidad de energía externaReducción de fatiga del operador con esfuerzo mínimoCompatibilidad exclusiva con correas MS75 de 19.1 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Herramienta para colocación de correas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Herramienta de instalación para correas MS75</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Submarca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pan-Steel™</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho Máximo de Correa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>19.1 mm (0.75 in)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Corte</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Manual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Correas MS75</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud Total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Especificada por modelo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo de destornillador para tensión controlada
Característica 2	Entrada lateral que agiliza la instalación
Característica 3	Diseño de alta resistencia para uso intensivo
Característica 4	Operación manual sin dependencia energética
Característica 5	Esfuerzo mínimo que reduce fatiga operativa
Característica 6	Compatible exclusivo con correas MS75