



Fleje de acero inoxidable / 0.30 x 19mm / 30.5 m (100 ft) / SS304 / Con despachador

SKU: TH-F-34 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$766.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Fleje de acero inoxidable SS304 diseñado para la sujeción segura de objetos en instalaciones de cableado estructurado. Su construcción en acero inoxidable de grado 304 garantiza resistencia a la corrosión tanto en ambientes interiores como exteriores. La presentación incluye despachador que facilita el manejo y corte durante la instalación. Cumple con el estándar EIA/TIA-569-A, aplicando el 40% de capacidad máxima recomendada para el diseño óptimo de sistemas de cableado estructurado. Dimensiones de 0.30 x 19 mm en rollo continuo de 30.5 metros (100 pies).</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Material: Acero inoxidable SS304<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones: 0.30 x 19 mm<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Longitud: 30.5 m (100 pies) con despachador<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Uso: Interiores y exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cumple estándar EIA/TIA-569-A<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Capacidad máxima recomendada: 40% según norma<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Acero inoxidable SS304</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Acero inoxidable SS304</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Longitud total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>30.5 m / 100 ft</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Longitud total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>30.5 m / 100 ft</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Presentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Rollo con despachador</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Ambiente de uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Interiores y exteriores</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Estándar</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>EIA/TIA-569-A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Capacidad recomendada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>40% máxima por norma</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Aplicación principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Cableado estructurado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Aplicaciones típicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Sujeción de electrodos, canaletas, bandejas portacables, conductos y componentes de infraestructura de cableado estructurado en entornos hospitalarios, industriales, oficinas y residenciales.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apto para interiores y exteriores
Característica 2	Cumple estándar EIA/TIA-569-A
Característica 3	Capacidad recomendada al 40% por norma
Característica 4	Incluye despachador para facilitar instalación
Característica 5	Acero inoxidable SS304 anticorrosión
Característica 6	Ideal para sistemas de cableado estructurado