



Fleje de acero inoxidable / 0.76 x 16mm / 30.5m (100 pies) / SS201 / Interior y exterior

SKU: TH-F-58 Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$774.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Fleje de acero inoxidable SS201 diseñado para aplicaciones de sujeción y fijación en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Mantiene la tensión aplicada desde el primer día de uso, asegurando sujeción confiable a largo plazo. Su construcción en acero inoxidable de 0.76 x 16mm ofrece resistencia a golpes y tracciones manuales. Incluye despachador con 30.5 metros (100 pies) de longitud, facilitando su manejo y aplicación en campo. Compatible con objetos de diferentes dimensiones para máxima versatilidad en interiores y exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Mantiene tensión constante desde primera aplicaciónResiste golpes y tracciones manualesCompatible con objetos de diversas dimensionesAcero inoxidable SS201 anticorrosiónDespachador con 30.5 metros de longitudApto para ambientes interiores y exteriores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: 600;'\>Acero inoxidable SS201</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Espesor x Ancho</div><div style='font-weight: 600;'\>0.76 x 16 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'\>30.5 m (100 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Presentación</div><div style='font-weight: 600;'\>Despachador con fleje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Ambiente de uso</div><div style='font-weight: 600;'\>Interiores y exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'\>Sujeción de objetos, cableado estructurado</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Aplicaciones típicas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'\>Ideal para sujeción de objetos en instalaciones eléctricas, cableado estructurado, canalización y sistemas de fijación que requieren tensión constante y resistencia mecánica. Su versatilidad dimensional permite adaptarse a diversos tamaños de conductos, bandejas, canaletas y componentes de infraestructura de red.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene tensión constante desde primera aplicación
Característica 2	Resiste golpes y tracciones manuales
Característica 3	Compatible con objetos de diversas dimensiones
Característica 4	Acero inoxidable SS201 anticorrosión
Característica 5	Despachador con 30.5 metros de longitud
Característica 6	Apto para ambientes interiores y exteriores