



Fleje de Acero Inoxidable / Ancho 3/4 pulgadas / Grosor 0.70 mm / Largo 30.5 m (100 ft) / Resistencia 7.5 kN

SKU: LP-SSB-34-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$898.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fleje de acero inoxidable 304 diseñado para la instalación de herrajes en redes de fibra óptica aérea, incluyendo cables ADSS, mini-ADSS, Figura 8 y mini Figura 8. Su construcción en acero inoxidable 304 proporciona alta resistencia a la corrosión en ambientes exteriores y condiciones climáticas adversas. El rollo de 30.5 metros incluye dispensador de plástico que facilita el despliegue controlado durante la instalación. Con resistencia a la tensión de 7.5 kN, garantiza la sujeción segura de los elementos de anclaje y suspensión en infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo: 30.5 metros (100 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 3/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grosor: 0.70 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 3.27 kg/roll<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a la tensión: 7.5 kN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye dispensador de plástico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Herrajes para fibra óptica aérea ADSS, mini-ADSS, Figura 8 y mini Figura 8<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la tensión:</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable 304</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grosor: 0.70 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo total: 30.5 m (100 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 3/4 pulgadas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por rollo: 3.27 kg</div><div style='padding: 6px 0;'>Dispensador: Plástico incluido</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rollo de fleje: 30.5 m</div><div style='padding: 6px 0;'>Dispensador de plástico: 1 unidad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Rollo de 30.5 m con dispensador de plástico incluido
Característica 3	Resistencia a la tensión de 7.5 kN para sujeción segura de cables
Característica 4	Compatible con herrajes para fibra óptica aérea ADSS y Figura 8
Característica 5	Grosor 0.70 mm para equilibrio entre flexibilidad y resistencia
Característica 6	Peso 3.27 kg por rollo para manejo logístico eficiente