



Fleje de Acero Inoxidable / 16 mm (5/8) de Ancho / 0.75 mm de Espesor / Rollo 30.5 m (100 ft) / Uso Industrial Pesado

SKU: ESW16T76-CR2 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$705.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fleje de acero inoxidable 201 diseñado para aplicaciones de amarre pesado en entornos industriales. Su construcción de 16 mm de ancho y 0.75 mm de espesor proporciona la rigidez necesaria para asegurar cargas sustanciales sin deformación. El rollo continuo de 30.5 metros permite realizar instalaciones extensas sin empalmes intermedios, optimizando tiempos de trabajo. El material de acero inoxidable 201 ofrece resistencia a la corrosión en condiciones exigentes, mientras que el dispensador plástico ergonómico facilita el despliegue controlado y reduce la fatiga del operador. Compatible con herramientas de tensado y cierre estándar del mercado para instalaciones de cableado, tuberías, ductos y equipos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable 201 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 16 mm (5/8 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor: 0.75 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 30.5 metros (100 ft) continuos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dispensador: Plástico ergonómico y resistente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Amarre pesado industrial<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable 201<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Alta resistencia a la corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez: Óptima para amarre seguro<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Industrial pesado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 16 mm (5/8 pulgadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 0.75 mm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 30.5 m (100 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Formato: Rollo continuo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Rollo de fleje: 30.5 m de acero inoxidable 201<li style='padding: 6px 0;'>Dispensador: Plástico ergonómico y resistente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 201 de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Rollo continuo de 30.5 m para instalaciones extensas
Característica 3	Espesor 0.75 mm con rigidez óptima para amarre seguro
Característica 4	Ancho 16 mm compatible con herramientas de tensado estándar
Característica 5	Dispensador plástico ergonómico para despliegue controlado
Característica 6	Diseñado para aplicaciones de amarre pesado industrial