



Flexómetro anti impacto / 5 m (16.4 ft) / Cinta ancha 1" / Dual mm/pulgadas / ABS

SKU: SYS-B122081 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$145.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Flexómetro profesional anti impacto diseñado para mediciones exigentes en entornos de trabajo industrial y construcción. Su cinta ancha de acero de 5 metros (16.4 pies) permite extensiones máximas sin deformación por doblamiento, asegurando lecturas consistentes. El sistema amortiguador integrado absorbe el impacto al retorno de la cinta, prolongando la vida útil del instrumento y reduciendo riesgo de lesiones. Gancho doble reforzado con tres remaches brinda sujeción firme en bordes y esquinas, mientras que la graduación dual en milímetros y pulgadas facilita la interoperabilidad entre sistemas métrico e imperial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Sistema amortiguador de impacto en retorno de cintaGancho doble con 3 remaches reforzadosBotón de pausa de activación rápidaCinta amarilla con números grandes de alta visibilidadCinta ancha anti-doblado en extensión máximaGraduación dual milímetros/pulgadas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Longitud de hoja</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5 m (16.4 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Ancho de cinta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1" (25.4 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Material de hoja</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Material de carcasa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de graduación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Milímetros / Pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Remaches de gancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3 remaches reforzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (A x L x H)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>14.40 x 9.40 x 4.80 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Propiedad especial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Anti impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Norma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>NOM-046-SCFI-2006</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema amortiguador absorbe impacto en retorno de cinta
Característica 2	Gancho doble con 3 remaches reforzados para mayor seguridad
Característica 3	Botón de pausa de activación rápida para mediciones precisas
Característica 4	Cinta amarilla con números grandes de alta visibilidad
Característica 5	Cinta ancha que se extiende sin doblarse en longitudes máximas
Característica 6	Carcasa de plástico ABS resistente a condiciones de trabajo