



Flexómetro Profesional / 7.5 m (24.6 ft) / Gancho Doble Magnético / Cinta Bifaz Imperial-Métrica / Freno de Alta Velocidad / Revestimiento de Nylon

SKU: 9375 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,103.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Flexómetro profesional de 7.5 m (24.6 ft) diseñado para aplicaciones de construcción, electricidad y mantenimiento industrial. La cinta ancha y resistente ofrece rigidez horizontal de 4 m (13.1 ft), permitiendo mediciones en voladizo sin colapso. Las escalas imperial (SAE) y métrica están impresas con alta legibilidad en ambos lados de la cinta, facilitando lecturas desde cualquier ángulo de trabajo. El revestimiento de nylon de alta durabilidad protege la impresión contra desgaste y extiende significativamente la vida útil en condiciones de obra. El sistema de freno de alta velocidad controla la retracción de la cinta, eliminando riesgo de lesiones por contacto con los dedos. El gancho doble magnético permite anclaje firme en superficies metálicas, optimizando mediciones individuales sin asistencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud de cinta: 7.5 m (24.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rigidez horizontal efectiva: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Escalas: Imperial (SAE) y métrica, ambos lados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gancho terminal: Doble magnético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Freno de retracción: Alta velocidad con control de velocidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Categoría de uso: Uso rudo / industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 7.5 m (24.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rigidez horizontal: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Escalas: Imperial (SAE) + Métrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Impresión bifaz: Frontal y posterior<li style='padding: 6px 0;*>Freno retracción: Alta velocidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cinta: Ancha, resistente, uso rudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Revestimiento: Nylon alta durabilidad<li style='padding: 6px 0;*>Gancho: Doble magnético<li style='padding: 6px 0;*>Protección impresión: Revestimiento nylon</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Flexómetro 7.5 m modelo 9375</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rigidez horizontal de 4 m (13.1 ft) para mediciones en voladizo
Característica 2	Doble escala SAE/métrica legible en ambos lados de cinta
Característica 3	Gancho magnético doble para fijación estable en metales
Característica 4	Freno de retracción controlada que protege los dedos del operador
Característica 5	Revestimiento de nylon que preserva impresión y extiende vida útil
Característica 6	Cinta ancha de alta resistencia para condiciones de uso rudo