



Flexómetro Magnético / 8 m (26.2 ft) / Cinta 0.11 mm / Doble Graduación / ABS Termorresistente / Agarre Soft Touch

SKU: 93008M Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$386.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flexómetro magnético profesional de 8 metros diseñado para aplicaciones de medición en entornos de construcción, mantenimiento industrial y trabajos de precisión. La cinta de 0.11 mm de espesor proporciona mayor rigidez y control durante la extensión, reduciendo el riesgo de dobleces que afectan la lectura. La carcasa fabricada en plástico ABS termorresistente e impacto resistente garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo. El sistema de graduación por ambos lados con diferentes tipos de lectura facilita la medición en posiciones invertidas o de difícil acceso. El contorno ergonómico con acabado soft touch mejora el agarre durante operaciones prolongadas, mientras que el botón de freno permite bloquear la cinta de forma instantánea para registros exactos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de cinta: 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Espesor de cinta: 0.11 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material de carcasa: Plástico ABS termorresistente e impacto resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Graduación: Doble cara con lecturas múltiples<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clip y gancho: Anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Agarre: Contorno ergonómico soft touch<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fijación de carcasa: Tornillos especiales para plástico sin presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mecanismo de freno: Botón integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de cinta: 0.11 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Graduación: Doble cara, lecturas múltiples<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de freno: Integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: Plástico ABS termorresistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Impacto resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clip y gancho: Anticorrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agarre: Ergonómico soft touch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación: Tornillos especiales para plástico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1x Flexómetro magnético de 8 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta de 0.11 mm para mayor resistencia y control
Característica 2	Carcasa ABS termorresistente e impacto resistente
Característica 3	Clip y gancho anticorrosión para mayor durabilidad
Característica 4	Graduación doble cara con lecturas múltiples
Característica 5	Diseño ergonómico con agarre soft touch
Característica 6	Botón de freno para medición precisa y segura