



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Dual Lente 2.8 mm / Panorámica 180° / IR 30 m (98.4 ft) / IP67 / Audio Bidireccional / AcuSense / WDR 120 dB

SKU: DS-2CD2346G2P-ISU/SL(C) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$4,122.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo turrete con configuración dual lente de 2.8 mm que genera una imagen panorámica de 180° mediante fusión de dos sensores de 4 megapixel (3040 × 1368). Incorpora tecnología AcuSense para clasificación de objetos humanos y vehiculares, reduciendo notificaciones por falsas alarmas. El sistema de protección activa combina luz intermitente y alerta de audio pregrabado o personalizable, activable por eventos de detección. Su WDR de 120 dB garantiza exposición balanceada en escenas de alto contraste, mientras que el IR de 30 m (98.4 ft) permite operación en total oscuridad. Cuenta con carcasa IP67 para despliegue en exteriores, micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional, y soporte de almacenamiento local mediante micro SD de hasta 512 GB.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución máxima: 4 Megapixel (3040 × 1368)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Doble lente fija 2.8 mm con ángulo de apertura 111.9° cada una, panorámica 180°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">WDR 120 dB para escenas de alto contraste<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Visión nocturna IR hasta 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Iluminación mínima: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR en B/W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Detección inteligente AcuSense: movimiento, cruce de línea, intrusión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Luz intermitente y alerta de audio pregrabado/personalizable ligado a eventos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección IP67 para uso exterior e interior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Soporte micro SD hasta 512 GB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Protocolos: ONVIF (Profile S y G), ISAPI<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas/Salidas: 1 entrada de alarma, 1 salida de alarma, 1 entrada de audio, 1 salida de audio</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Imagen</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (3040 × 1368)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm fijo (2×)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo horizontal: 111.9° por lente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo horizontal: 111.9° por lente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima: 0.003 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux con IR</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto de red: 1 × RJ45 10/100 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE 802.3af<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Memoria: Micro SD hasta 512 GB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada de alarma: 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida de alarma: 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida de audio: 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Micrófono: Integrado</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara Turret IP DS-2CD2346G2P-ISU/SL(C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de tornillería<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Guía de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plantilla de perforación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con filtrado de falsas alarmas
Característica 2	Alerta activa con luz intermitente y audio personalizable por evento
Característica 3	Iluminación mínima de 0.003 lux para operación en condiciones extremas de baja luz
Característica 4	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD para redundancia de grabación
Característica 5	Puerto PoE 802.3af para instalación con un solo cable de red
Característica 6	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas perimetrales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 23:28