

Sin imagen disponible

Kit de Montaje Empotrado / Acero Inoxidable / Acabado Esmaltado Horneado / 4 Tomas de Corriente / Iluminación LED / Montaje en Suelo

SKU: 1814-200 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$8,728.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este kit de montaje empotrado en acero inoxidable con acabado esmaltado horneado ofrece una solución robusta y resistente a la intemperie para aplicaciones de control de acceso peatonal. Su diseño de kiosk para montaje en suelo integra un compartimento eléctrico con cerradura que incluye cuatro tomas de corriente para transformadores y accesorios, además de espacio dedicado para tres supresores de sobretensión y un receptor de radio. La iluminación LED ultrabrillante de ahorro energético garantiza visibilidad óptima en cualquier condición ambiental. Compatible exclusivamente con los modelos empotrados de la serie 80 de DKS, este kit está diseñado para despliegues complejos en apartamentos, residencias, universidades, edificios de uso mixto, comercios, industrias y estacionamientos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción en acero inoxidable con acabado esmaltado horneado resistente a la intemperie<li style='margin-bottom: 8px;'>Espacio para 3 supresores de sobretensión y receptor de radio<li style='margin-bottom: 8px;'>Iluminación LED ultrabrillante de bajo consumo energético<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño empotrado para montaje en suelo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con modelos empotrados serie 80<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material y Acabado</div><div style='color: inherit;'>Acero inoxidable con acabado esmaltado horneado, resistente a la intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Con cerradura, incluye 4 tomas de corriente para transformadores de accesorios</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capacidad de Montaje</div><div style='color: inherit;'>Espacio para 3 supresores de sobretensión y receptor de radio de control de acceso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>LED ultrabrillante de ahorro energético</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de Montaje</div><div style='color: inherit;'>Empotrado en suelo con base</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;'>Modelos DKS de montaje empotrado serie 80</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit;'>Apartamentos, residencias, universidades, edificios de uso mixto, comerciales, industriales, estacionamientos residenciales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño empotrado para kioscos de acceso peatonal
Característica 2	Panel eléctrico con cerradura y 4 tomas de corriente
Característica 3	Espacio para 3 supresores de sobretensión y receptor de radio
Característica 4	Iluminación LED ultrabrillante de bajo consumo energético
Característica 5	Compatible con sistemas empotrados serie 80
Característica 6	Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales