



Flux para Soldadura / Aplicación en Pluma / Reduce Punto de Fusión / Compatible con Diversos Componentes

SKU: 533-0186 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$408.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flux de soldadura en formato de pluma diseñado para aplicación precisa en trabajos de electrónica. Su fórmula especializada reduce el punto de fusión de la soldadura, facilitando la creación de uniones firmes y conductoras. Elimina el riesgo de soldaduras frías que comprometen la integridad eléctrica del circuito. Compatible con diversos componentes electrónicos para operaciones de soldadura inicial y resoldadura de reparación. El diseño ergonómico del recipiente permite un manejo controlado en espacios reducidos y trabajos detallados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recipiente de pluma para aplicación precisa y controlada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reduce el punto de fusión de la soldadura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Asegura conductividad eléctrica en las uniones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Elimina soldaduras frías y uniones deficientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fórmula especializada para máxima eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con diversos componentes electrónicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para manejo preciso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para soldar y resoldar componentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reduce punto de fusión de soldadura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Asegura conductividad eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elimina soldaduras frías<li style='padding: 6px 0;'>Fórmula especializada de máxima eficiencia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: recipiente de pluma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación precisa y controlada<li style='padding: 6px 0;'>Ideal para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con diversos componentes<li style='padding: 6px 0;'>Apto para soldadura inicial<li style='padding: 6px 0;'>Apto para resoldadura de reparación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño en pluma para aplicación precisa y controlada
Característica 2	Elimina soldaduras frías garantizando conductividad eléctrica
Característica 3	Fórmula especializada que optimiza la eficiencia del proceso
Característica 4	Ideal para operaciones de soldadura y resoldadura de componentes
Característica 5	Compatibilidad amplia con múltiples tipos de componentes electrónicos
Característica 6	Manejo ergonómico que permite trabajo detallado sin fatiga