



Foco LED Interior / 9 W / 900 lúmenes / 6000 K / Ángulo 220° / IP20 / Vida útil 30000 hrs

SKU: EPILB9W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$25.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luminaria LED para alumbrado interior con potencia de 9 W y temperatura de color de 6000 K, diseñada para aplicaciones comerciales y residenciales que requieren iluminación fría de alta eficiencia. Su construcción en policarbonato y aluminio garantiza disipación térmica adecuada y durabilidad prolongada. El ángulo de iluminación de 220° permite distribución uniforme del flujo luminoso de 900 lúmenes, optimizando la cobertura en espacios de trabajo, pasillos y áreas de servicio. Operación a 110 VCA con consumo estable y sin compatibilidad con sistemas de atenuación (dimmer).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia consumida: 9 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Eficiencia luminosa: 100 lm/W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Flujo luminoso: 900 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ángulo del haz: 220°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de color: 6000 K (luz fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Policarbonato y aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Grado de protección: IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida útil: 30000 horas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nota: No compatible con dimmer</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 9 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Eficiencia: 100 lm/W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo luminoso: 900 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de haz: 220°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de color: 6000 K<li style='padding: 6px 0;*>Vida útil: 30000 hrs</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Policarbonato y aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: Ø 70 mm × 120 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 0.06 kg<li style='padding: 6px 0;*>Protección: IP20</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>1 Foco LED EPILB9W</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de 100 lm/W para reducir consumo energético
Característica 2	Ángulo de 220° que maximiza cobertura luminica en espacios amplios
Característica 3	Construcción en policarbonato y aluminio para mayor resistencia térmica
Característica 4	Vida útil de 30000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 5	Operación directa a 110 VCA sin requerir transformadores adicionales
Característica 6	Diseño compacto de 70 mm diámetro para instalación en espacios reducidos