



Fotocelda Infrarroja / Alcance 10 m (33 ft) / Alimentación 12-24 VCC / Contactos NC-NO / IP54

SKU: XBS-10-MRF Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$640.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*><Fotocelda infrarroja diseñada para aplicaciones de seguridad en dispositivos de acceso vehicular, con capacidad de detección hasta 10 metros (33 pies). Su alimentación universal de 12 a 24 VCC permite adaptarse a diversas instalaciones existentes sin requerir fuentes de poder específicas. Los contactos de salida NC y NO ofrecen flexibilidad para integrarse con barreras vehiculares, torniquetes, puertas automáticas y sistemas de control de acceso. El grado de protección IP54 garantiza operación confiable en condiciones exteriores con exposición a polvo y salpicaduras de agua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*><Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*>Detección infrarroja con alcance efectivo hasta 10 metros (33 pies)Alimentación universal de 12 a 24 VCC para compatibilidad ampliaContactos de salida NC (normalmente cerrado) y NO (normalmente abierto)Protección IP54 contra ingreso de polvo y salpicaduras de aguaDiseño compacto con emisor y receptor infrarrojo incluidosPlacas de montaje incluidas para facilitar la instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*><Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit; background-color: transparent;*><Tecnología</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; background-color: transparent;*><Infrarroja</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit; background-color: transparent;*><Alcance máximo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; background-color: transparent;*><10 m (33 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit; background-color: transparent;*><Alimentación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; background-color: transparent;*><12 a 24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit; background-color: transparent;*><Contactos de salida</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; background-color: transparent;*><NC y NO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; color: inherit; background-color: transparent;*><Grado de protección</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; background-color: transparent;*><IP54</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*><Contenido del paquete</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;*>Emisor infrarrojoReceptor infrarrojoPlacas de montaje para emisor y receptor</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección infrarroja hasta 10 metros para control vehicular
Característica 2	Alimentación universal 12-24 VCC versátil
Característica 3	Contactos NC y NO para integración flexible
Característica 4	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras
Característica 5	Diseño compacto con emisor y receptor incluidos
Característica 6	Placas de montaje para instalación rápida